

## 485远传水表 485远传水表销售 逸海卓诚

产品名称	485远传水表 485远传水表销售 逸海卓诚
公司名称	北京逸海卓诚科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区仁和镇河南村小区别墅13号
联系电话	13366778185 13366778185

## 产品详情

### 注意事项

(一) 定期检查直读远传水表运行情况，485远传水表厂家，冬季注意防冻。

(二) 安装位置要避免暴晒、冰冻、污染、潮湿和水淹，以便拆装和抄表，在有冰冻期间，除将水表和水管包扎外，不用时把水表进水端阀门关闭，出水端放水阀和水打开，可防止水表因冰冻膨胀损坏。建议安装在水表箱内。

(三) 若直读远传水表出现M-BUS远传抄表数据与字轮不相符的情况或者直读远传水表、远传系统发生故障时，以表头度盘字轮读数为准。

期望大家在选购远传水表时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多远传水表的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话!!!

### 脉冲式远传水表

脉冲式远传水表的特点：该远传发讯水表是采用干簧管技术研制的新型产品，具有以下特点：

准确度高：计量精度符合GB/T 778-2007，所传信号无差错。

具有自保功能，确保磁针每转过360度才能发出一个脉冲信号，并赋予远传水表磁性干扰自解功能。

能够有效克服水锤现象等临界点颤动误发信号的弱点，并具有防外磁干扰功能。

通用性高：适用于所有水表，能完全适应不同抄表系统的技术要求，远传水表输出脉冲宽度大于80ms。

防干扰能力强：采用不锈钢外壳，配不锈钢软管保护，防止人为破坏。磁干扰自解功能使远传水表在人为强磁干扰情况能正常工作，磁针寿命可达6年以上。

不破坏普通水表结构及性能，整只远传水表达达到普通水表的性能指标。

信号传输方式：无源开关通断，具有断线、短线报警功能，485远传水表公司，根据客户需要，可以采用两线制或三线制。

与远传水表户外显示仪组合抄读更加方便。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多远传水表的知识，485远传水表销售，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

### 光电直读式远传水表

#### 性能特点

- 1.由于直接读取字轮数据，因此跟传统脉冲远传水表相比，不需设置表底数、表常数等参数，没有累计读数误差，机械读数和电子读数保持完全一致，不存在因累计误差或水表倒转而引起两者读数不一致的情况；
- 2.采用低功耗设计，485远传水表，只有读数时才需供电。
- 3.采用先进的数据编码及校验方式，通讯可靠性高。
- 4.与上位机系统相结合，建立远程自动抄表管理系统，真正实现抄表及管理自动化。
- 5.电子读数装置不影响原来一次仪表的计量精度。
- 6.每个表有地址编码，总线制连接，布线简单。
- 7.带阀控的直读远传水表还可以通过管理软件远程控制水表阀门的开、关。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多远传水表的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

485远传水表-485远传水表销售-逸海卓诚(推荐商家)由北京逸海卓诚科技发展有限公司提供。北京逸海卓诚科技发展有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！