

手术室温控加热器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 手术室温控加热器 |
| 公司名称 | 福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 66700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应 |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门soho909 |
| 联系电话 | 01063331359 13811305872 |

产品详情

福意联企业是一个大爱的企业，我们一直秉承着：“以德敬人、以诚立人”的宗旨，注重细节员工的爱心意识；“创福受众、福祉传播”的**理念，坚持脚踏实地、屈膝前行的做人姿态，在与客户建立的关系中,我们始终坚守着“合作共赢、互谅互让”的思想，展望未来我们企业在经营中会自始至终:“以品质为基准，以。

选型参考

| 温控范围 | 型号 | 箱体尺寸 |
|-----------|--------------|---------------------|
| 4-38 系列 | FYL-YS-50LK | 430 × 488 × 535mm |
| | FYL-YS-100L | 480 × 470 × 843mm |
| | FYL-YS-138L | 540 × 545 × 833mm |
| 2-48 系列 | FYL-YS-150L | 595 × 570 × 865mm |
| | FYL-YS-280L | 595 × 570 × 1445mm |
| | FYL-YS-430L | 595 × 680 × 1805mm |
| | FYL-YS-230L | 595 × 570 × 1215mm |
| | FYL-YS-310L | 595 × 680 × 1315mm |
| 2-48 双门系列 | FYL-YS-828L | 1265 × 680 × 1823mm |
| | FYL-YS-1028L | 1265 × 680 × 2150mm |
| 0-100 | FYL-YS-151L | 595 × 570 × 865mm |
| | FYL-YS-281L | 595 × 570 × 1445mm |
| | FYL-YS-431L | 595 × 675 × 1805mm |

产品特征（根据机型）

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。2、箱部采用聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温、温感器故障和安全锁功能，防止出现意外。5、温感，显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱温度均匀。温度偏差范围小。7、制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层度中空玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。9、采用压缩机制冷，运转平衡，使用。10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个信息（有优惠哦）

- 1、智能控温：微电脑数控，温度数字显示，控温均匀。
- 2、制冷原理：采用压缩机制冷，运转平衡，使用。
- 3、加热原理：PTC加热技术，风循环，让箱部温度均匀。
- 4、门体设计：三层度中空玻璃，保温，可视安全又方便
- 5、门锁设计：安全门锁设计，按键锁定功能，**物品安全。
- 6、外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和
- 7、内胆材料：材质*清理（另有不锈钢系列）
- 8、箱体保温：采用聚氨脂发泡。
- 9、可调搁架：搁架，存取物品方便，且易于清洗
- 10、故障：高低温传感故障等
- 11、照明设施：箱设照明灯，内部一目了然

1.适用于适合恒温储存和加温的，不适宜的加热的物品请不要放入2.恒温箱设置温度后，将物品逐渐放入，不要随意调节温度，以避免箱内温度过凉或过热。3.取放顺序：可以按照从左侧取出，右侧放入（物与物之间留有的空隙，方便箱内恒温循环）4.每日由人负责恒温的换与补充，也可视当天使用情况而定，根据时间放好位置，随拿随用

其他产品

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL |
温度：-5~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-
YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-
YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-
YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-
YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-

YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-
YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-
YS-228L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L |
温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

1.质保：产品实行三包，整机为期壹年，压缩机为期三年，在质保期内，我公司提供*服务（人为和不可抗拒因素除外）；*过质保期，我公司将为您的产品提供，只收取成本的费用。2.技术指导：提供一对一的客户和技术服务指导3.定期回访：针对客户购买的设备，进行定期回访登记。4.在线服务：7X24小时提供在线服务，随时响应您的需求。

手术室温控加热器