

厂房降温冷风机 奥尔达环保科技 杭州厂房降温

产品名称	厂房降温冷风机 奥尔达环保科技 杭州厂房降温
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

家用冷风机是由表面积很大的特种纸质波纹蜂窝窝状湿帘，高效节能风机，水循环系统，浮球阀补水装置，机壳及电器元件等组成的机器，具有制冷效果。

当风机运行时家用腔内产生负压、使机外空气通过吸水性很强的湿帘进入腔内，湿帘上的水在绝热状态下蒸发，带走大量潜热，净化、冷却增氧的冷气被风机送入车间，通过不断对流，厂房降温冷风机，从而使厂房和车间达到制冷的效果。

主要特点：

投资少，效能大；

使用环保可以不闭门窗；

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外；

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂；

每台家用冷风机送风量：1000—4000立方米每升；

每台冷风覆盖面积达20--40平方米；

降温主件（湿帘）采用进口件。

水流量的冷却到应用的角度使用和背部。在工业冷水机组的新发展之一是空气冷却，而不是冷却水的使

用。在这种情况下，厂房降温价格，冷凝器没有冷却与热空气制冷剂，但使用由冷却水 冷却塔。这种发展允许超过15%，杭州厂房降温，并允许在冷却器由于地表水的小面积的大幅度减少能源需求的减少，冷凝器和风机的情况下。此外，球迷允许的情况下大幅降低噪音水平。大多数工业用冷水机组冷却媒体制冷，但一些依赖如空气或水的简单的技术包含了调节温度的冷却线圈流动。水是冷冻过程中较为常用的冷却剂，虽然冷却混合物（主要是与冷却液添加剂，以加强散热水）经常采用。不太常见的开环控制的工业制冷器在一个开放的坦克或油底壳它不断循环的液体的温度。液体是来自坦克，通过泵机组，回到坦克。

防爆壁挂式空调机

特点:

空调机的制冷系统、控制系统及风机均采用好的产品好的材料组成；

空调机防爆结构的设计制造安全性与功能性很好的 结合，部件采用多种形式的防爆结构，整机防爆结构为复合式组成；

具有确保空调机正常运行的各种安全保护措施；

机组外壳喷涂防静电涂料；

换热器采用内螺纹铜管套亲水膜铝翅片。

不同工况条件下的选项：

室外机外壳材料：不锈钢（S304、S316L）；

换热器：内螺纹铜管套铜翅片；

制冷剂：R407C、R410A；

换热器加喷防腐涂料；

船用标准按DNV、ABS制造；

操作模式：遥控、线控；

提供特殊要求产品的解决方案。

厂房降温冷风机-奥尔达环保科技-杭州厂房降温由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市奥尔达环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!