

烟道降温压力容器采购 辽宁烟道降温压力容器 亿源

产品名称	烟道降温压力容器采购 辽宁烟道降温压力容器 亿源
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

绕管式换热器优势

绕管式换热器由绕管芯体和壳体两部分组成，绕管芯体由中心筒，换热管，垫条及管卡等组成。换热管紧密地绕在中心筒上，用平垫条及异形垫条分隔，保证管子之间的横向和纵向间距，垫条与管子之间用管卡固定连接，换热管与管板采用强度焊加贴胀的连接结构，中心筒在制造中起支承作用，烟道降温压力容器采购，因而要求有一定的强度和刚度，壳体由筒体和封头等组成。它应用于工程的主要优点有：

- 1、换热器容易实现大型化。
- 2、换热器传热管的热膨胀可自行补偿。
- 3、换热器管内的操作压力高，辽宁烟道降温压力容器，目前国外操作压力高达2156MPa。
- 4、换热器可同时进行多种介质的传热。
- 5、换热器结构紧凑，单位容积具有较大的传热面积。对管径8-12mm的传热管，每立方米容积的传热面积可达100-170m²。

压力容器使用注意事项

- 1、经常检查安全附件是否齐全、灵敏、可靠；发现有异常现象，烟道降温压力容器价格，如；工作压力、介质温度、壁温超过许用值且不能使之下降；受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全缺陷；

2、安全附件失灵，接管断裂，储罐，烟道降温压力容器多少钱，紧固件损坏时，应采取紧急措施，及时处理并向有关部门报告。

3、压力容器操作人员应按规定进行培训，经考试取得合格证，方可独立操作。

压力容器分类

压力容器按工艺过程中的作用分：

1、反应压力容器（R）：主要是用于完成介质的物理、化学反应的压力容器。

2、换热压力容器（E）：主要是用于完成介质的热量交换的压力容器。如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、等。

3、分离压力容器（S）：主要是用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离等的压力容器。如分离器、过滤器等。

4、储存压力容器（C，其中球罐为B）：主要是用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质的压力容器，如各种型式的储罐。

烟道降温压力容器采购-辽宁烟道降温压力容器-亿源(查看)由日照亿源环保设备有限公司提供。“超导热管,超导热管换热器,余热回收器,余热回收设备,换热器”选择日照亿源环保设备有限公司，公司位于：山东省日照市五莲县洪凝街道前旋子村，多年来，亿源环保坚持为客户提供好的服务，联系人：庄斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿源环保期待成为您的长期合作伙伴！