

封闭式母线槽公司 弥勒封闭式母线槽 友通母线槽价格

产品名称	封闭式母线槽公司 弥勒封闭式母线槽 友通母线槽价格
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

铝合金电缆桥架由铝合金挤压成型，封闭式母线槽，尺寸精度高、强度好、外形美观、重量轻、承载能力大：铝合金电缆桥架表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜，对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力。铝合金电缆桥架，它具有结构简单、式样新颖、载荷大、重量轻、耐腐蚀、使用寿命长、安装方便、适用于一般环境地区，在沿海临雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，更能显示出铝合金电缆桥架的抗腐蚀性能。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

5) 在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时，电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。

6) 电缆桥架不宜与下列管道平行敷设，当无法避免时，电缆桥架的位置应符合下列规定，或采取相应防护措施。

- (1) 电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
- (2) 电缆桥架应在热力管道下方。
- (3) 气体比空气重时，电缆桥架应在管道上方。
- (4) 气体比空气轻时，电缆桥架应在管道下方。

7) 电缆桥架与管道之间距离见相关标准。

8) 综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，封闭式母线槽厂家，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

9) 墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2 条的规定。

10) 电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取跨距进行支撑，跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时，其固定间距不宜大于2m。

11) 材料统计

(1)桥架：分别统计出各种型号规格桥架的全长，除一该桥架的标准长度，得出桥架的数量外，再增加1% - 2%的余量。

(2)立柱：如采用统一规格的立柱，可用桥架全长除以平均立柱间距，得出立柱数，再增加2%~4%余量。如立柱规格不一，封闭式母线槽公司，则需分别统计。

(3)托臂：桥架全长除以托臂平均间距，再增加1%~2%余量，弥勒封闭式母线槽，极为总需量。

(4)其它部件：按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

特殊部件如垂直弯接板，转弯接板等则需分别统计。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

封闭式母线槽公司-弥勒封闭式母线槽-友通母线槽价格(查看)由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。云南友通电缆桥架带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！