

S型双吸离心泵 张家口双吸泵 源润达水泵

产品名称	S型双吸离心泵 张家口双吸泵 源润达水泵
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

产品详情

双吸泵S型卧式单级双吸水平中开农用离心泵系更新换代的节能新产品，其适用范围比SA、SH更加广泛。采用标准规范设计，其系列化、标准化、通用化程度高，该型泵性能先进、运行平稳、，在设计中采用新结构、新材质，可适用多种介质的输送。双吸泵

S型卧式单级双吸中开离心泵供输送清水或物理化学性质类似于水的液体。

双吸泵

双吸泵厂家@做好双吸泵的维护和保养

机械的保养是为了让机械更好的工作，以及延长机械的使用寿命，可以说任何机械都需要定期的维护和保养，双吸泵也不例外。

在双吸泵第yi次启动前，首先要对泥池、进泥管线等进行清理，以防止在施工落下的石块、水泥块及其他金属物品进入破碎机或泵内，导致双吸泵损坏。而且新的双吸泵使用之前，应向泵的吸

入端注入流体介质或者润滑液，如甘油的水溶液或者稀释的水玻璃、洗涤剂等等，张家口双吸泵，以防初期启动时泵处于磨擦状态。

平时启动双吸泵前应打开进出口阀门并确认管道通畅后方可动作，对正在运转的泵在巡视中应主要注意其螺栓是否有松动、机泵及管线的振动是否超标、填料部位滴水与否在正常范围、轴承及减

速机温度是否过高、各运转部位是否有异常声响，一旦发现异常，应立即停止工作，及时的修复，以免造成双吸泵损坏。

做好双吸泵的维护与保养可以延长使用期限，可以提高工作效率，需要我们认真对待。

双吸泵厂家安装位置的选择

- 1、在确保安全的情况下，中开泵(单级双吸离心泵)安装位置尽可能靠近水源和陡坡，以缩短进出水管的长度，减少不必要的弯管和接头，以减少漏气可能和扬程损失。
- 2、中开泵(单级双吸离心泵)距河面或进水池水面的垂直高度，在枯水位时必须小于中开泵的允许zui大吸水扬程，且在洪水季节不淹没机组。
- 3、安装中开泵的地基应坚固、干燥，以免中开泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。
- 4、安装中开泵的地点要有足够的工作场地，以便拆卸和检修。

双吸中开泵的维护和保养

- 1、经常清洁泵表面。
- 2、用机油润滑的，每使用1个月更换1次机油;用黄油润滑的，每半年更换1次黄油。
- 3、避免抽排含泥沙过多的浑水，否则叶轮、口环、填料等处易磨损。
- 4、双吸泵厂家中开泵在冬季保存前，s型双吸离心泵，应进行检修，其范围包括动力机、传动设备及电气设备等。

什么是水泵的汽蚀现象及其产生原因

汽蚀

液体在一定温度下，降低压力至该温度下的汽化压力时，液体便产生气泡。把这种产生气泡的现象称为汽蚀。

汽蚀溃灭

汽蚀时产生的气泡，流动到高压处时，其体积减小以致破灭。这种由于压力上升气泡消失在液体中的现象称为汽蚀溃灭。

产生汽蚀的原因及危害

泵在运转中，若其过流部分的局部区域（通常是叶轮叶片进口稍后的某处）因为某种原因，抽送液体的jue对压力降低到当时温度下的液体汽化压力时，液体便在该处开始汽化，产生大量蒸汽，形成气泡，当含有大量气泡的液体向前经叶轮内的高压区时，双吸泵生产厂家，气泡周围的高压液体致使气泡急剧地缩小以至po裂。在气泡凝结po裂的同时，液体质点以很高的速度填充空穴，在此瞬间产生很强烈的水击作用，并以很高的冲击频率打击金属表面冲击应力可达几百至几千个大气压，冲击频率可达每秒几万次

，双吸泵叶轮，严重时会将壁厚击穿。

汽蚀过程

在水泵中产生气泡和气泡破裂使过流部件遭受到破坏的过程就是水泵中的汽蚀过程。水泵产生汽蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外，还会产生噪声和振动，并导致泵的性能下降，严重时会使泵中液体中断，不能正常工作。

s型双吸离心泵-张家口双吸泵-源润达水泵(查看)由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司位于安国水泵工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源润水泵在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。源润水泵取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源润水泵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事泥浆泵，pn泥浆泵，nl泥浆泵的厂家，欢迎来电咨询。