

手提式电动抽油泵 马鞍山抽油泵 元亨利通

产品名称	手提式电动抽油泵 马鞍山抽油泵 元亨利通
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来选购！

下抽油杆柱

- (1) 抽油杆螺纹及接触端面必须清洗干净。
- (2) 抽油杆上紧矩应符合技术规定。
- (3) 平稳缓慢下放，使活塞顺利进入泵筒。装有脱节器的井，对接好脱节器，手提式电动抽油泵，对接后提抽油杆不能较大，防止脱节器脱开。装有井下开关的井，按照使用要求打开井下开关。
- (4) 活塞坐进泵筒后，光杆伸入顶丝法兰以下长度不小于防冲距与较大冲程长度之和，抽油机防喷抽油泵，光杆在防喷盒平面上长度应在1.2 ~ 1.5m之间。

12. 试抽交井

- (1) 对好防冲距。
- (2) 试抽憋压达到3MPa以上，稳压15min，压降小于0.3MPa为合格。

元亨利通石油机械有限公司生产各种石油机械设备，欢迎广大客户前来选购！

管式抽油泵的下入过程是：泵筒随着油管下到预定深度，柱塞连接到抽油杆上下到泵筒内。在油管尺寸相同的情况下，可以安装的管式泵比杆式泵大。管式泵结构简单，适用于下泵深度不大、产量较高的油

井。管式抽油泵选择元亨利通，让客户放心，是我们的义务。

元亨利通公司是生产抽油泵的厂家，拥有先进的生产技术和生产设备，保证所生产的产品质量符合国家相关标准，客户可以放心使用。欢迎广大客户来电咨询和前来选购！

在特定情况下，由于作业者对非常规有杆泵采油设备的结构不够了解，因此无法确定传统抽油杆旋转器安装位置，有时，两种设备之间还存在不兼容的问题。这就增加了对于额外设备的需求，例如定制支架

。ERR抽油杆旋转器只需增加电机装置，马鞍山抽油泵，便可以移除传统旋转器的机械臂和复杂连接的电缆系统，因此，作业者可在非常规有杆泵采油设备中以更简易和更安全的方式安装抽油杆旋转系统。

该技术还有一项值得关注的亮点：即，作业者能够及时获知在抽油杆旋转器中出现的问题。过去，由于作业者无法及时获取远程的反馈信息，防爆电动抽油泵，因此必须抵达作业现场才能够对抽油杆旋转器的工作状态进行检查，并且如果存在漏查问题，可能会导致维修费用的骤增。

手提式电动抽油泵-马鞍山抽油泵-元亨利通由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南濮阳的炼化设备等行业积累了大批忠诚的客户。元亨利通带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！