

公路护栏网 亿华护栏网供应商 公路护栏网安装

产品名称	公路护栏网 亿华护栏网供应商 公路护栏网安装
公司名称	云南亿华工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁县晋城俊腾达工业园俊腾路
联系电话	13888833311 13888833311

产品详情

双波波形护栏网板：4320*310*85*3/4；三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；双波立柱：?114/?140 mm × 4.5mm × 高度；三波立柱：?114/?140 mm × 4.5mm × 高度；一般立柱距离分为2米距离和4米距离；立柱与板子相连接的方法[1]有防阻块式和托架式两种。波形梁护栏商品介绍：常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级，高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢商品；二波护栏板常用标准是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为?114/140mm × 4.5mm；三波护栏板常用标准是4320mm × 506 mm × 85mm × 3/4mm，立柱为?130mm × 130mm × 6mm。

高速公路护栏网有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，高速公路护栏网价格，既不容易被撞毁，又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用，当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，公路护栏网规格，开辟通道，便于车辆通行，但是护栏网在保护车辆和人员安全的同时，公路护栏网，也会受到不同程度的损伤、损害。昆明护栏网厂家建议大家，在将护栏网安装在道路上之后，公路护栏网安装，应定期进行维护和修理工作，以确保有效地延长护栏网的使用寿命。

波护栏板的标准长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量镀锌附着量g/m²均匀镀锌附着量板 600立柱防阻块 350较低镀锌附着量板 425立柱防阻块 275镀层厚度 μm均匀镀层厚度板 85立柱防阻块 50较低镀层厚度板 61立柱防阻块 39热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。均匀镀层附着量g/m²板 270立柱均匀镀层厚度 μm板 39立柱涂塑层均匀厚度 μm板 76立柱。

公路护栏网-亿华护栏网供应商-公路护栏网安装由云南亿华工贸有限公司提供。云南亿华工贸有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亿华工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。