

周口别墅防护网电话

产品名称	周口别墅防护网电话
公司名称	武汉博达兴业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区汉口北大道汉北水晶城6栋1单元603室
联系电话	15172472051

产品详情

波形护栏为公路防撞设施，主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格。车辆对其碰撞时，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通行。

高速公路护栏板行业标准要求：波形护栏均采用

4mm厚公路防撞护栏板，立柱采用 140×4.5圆钢管立柱和 130×130×6方钢管立柱（SB级）。公路防撞护栏板与立柱连接，采用六角形防阻块连接，SB级采用300×200×290×4.5防阻块连接。地下管线、通信人孔和手孔两侧上方填土高度小于

1.3m的路段采用现浇混凝土基础方式安装立柱，其立柱基础1.5m范围内的填土密实度应满足路基一般要求，土方路段护栏采用打入式立柱，石质路段以及无法打入立柱的路段，采用钻孔施工法。

波形梁护栏板安装有些步骤需要注意哪些事项：施工准备，施工开始前，别墅防护网，施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范，并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对，找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点，同时做好施工设备及材料的进场工作。波形护栏放样：立柱应根据设计图纸进行放样，并以桥梁、通道、涵洞、立交、平交等为控制点，进行测距定位，可利用调整段调节间距，并利用分配方法处理间距零头数。为准确放样和保证护栏的线形，隔段进行桩号复核和闭合。立柱放样后，应调查每根立柱位置的地表状态，如遇地下通讯管线、泄水等，或涵洞顶部埋置深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱固定方式。

周口别墅防护网电话由武汉博达兴业金属丝网制品有限公司提供。武汉博达兴业金属丝网制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

