

催化燃烧 荣领环保设备

产品名称	催化燃烧 荣领环保设备
公司名称	湖北荣领环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区环宇工业园
联系电话	13409991363 13409991363

产品详情

活性炭吸附塔的日常维护:设备的日常需要做的就是时常检查风机、水泵的运转使用是否正常运转，滤液器、喷嘴是否通畅或堵塞、液位是否正常、浮球是否失灵等日常维护。还有就是吸收中和液的浓度是否在规定范围内等。废气处理厂家认为如果发现上述问题，我们应该立即处理，千万不要强行作业，从而影响设备作业质量或损耗设备。

废气处理设备安装：调整好机械设备安装后的水平度

找平的目的是保持安装的稳固性、减少振动、避免变形，以保证工作精度和防止+合理的磨损。因此，必须达到设备要求的水平度、平行度、垂直度等，安装过程中按照设备说明书或《机械工业部设备安装验收规范》规定进行。

(1)找平基准面的位置。一般以滑动部件的导向面(如机床导轨)或部件装配面、工卡具支承面和工作台面等为找平基准面。

(2)安装垫铁的选用应按说明15和设备的有关技术文件的规定。垫铁的作用在于使设备安装在基础有较稳定的支承和较均匀的荷重分布，并借助垫铁调整设备的安装水平与装配精度。因此，垫铁的形式、尺寸、数量，以及安装部位的选择十分重要。

(3)地脚螺栓、螺母和垫圈的规格应符合说明书与设计的要求，按JB15—1959选定。振动较大的设备应加锁紧螺母。长导轨机床应采用球面垫圈。

在工业生产过程中会产生大量的废气以及、碳氢化合物等对人体有害的物质，其中VOC有机废气为强致癌物。现有的处理方式只是把作业点产生的废气高空排放，虽操作厂区室内稍清洁，催化燃烧，但只是污染的转移，大气及周边环境仍充满污染，危害极大。

工业废气处理设备采用低温等离子体高压放电，电场吸附有害有毒气体在吸烟板上，在叠加脉冲作用下打开分子键、自由基、释放臭氧，通过化学反映，自由结合，产生二氧化碳和水，对人体无害的同时，还在设备前后设置了各种过滤材料，针对不同废气的装置，确保完全的净化效果。

催化燃烧-荣领环保设备(图)由湖北荣领环保设备科技有限公司提供。湖北荣领环保设备科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！