

宁津新江 设计合理功能适用聚乙烯板 咸阳功能适用聚乙烯板

产品名称	宁津新江 设计合理功能适用聚乙烯板 咸阳功能适用聚乙烯板
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县新江化工有限公司

超高分子量聚乙烯制品用来做增滑衬板

超高分子量聚乙烯车厢滑板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂，芳香烃。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。表面光滑不结垢，自润滑，不黏结物料，不堵塞筛孔，耐腐蚀耐磨损，抗老化能力强，可广泛应用在矿山筛选，码头平台、仓储货架平台，污水处理厂走道，水沟盖等使用场所。

超高分子量聚乙烯衬板在船舶码头上的应用

超高分子量聚乙烯产品可做船舱的内衬板，超高分子量聚乙烯的耐冲击性是尼龙66的10倍，聚乙烯的20倍，色彩丰富功能适用聚乙烯板，聚四氟乙烯的8倍，ABS的5倍，PC的2倍，且能在液氮温度（-196℃）下保持高韧性，特别是在低温环境，其冲击强度反而达到高值。漏斗的衬板，挖泥船链斗的内衬，可使货船自卸系统正常运转，设计合理功能适用聚乙烯板，防止阻碍结拱，提高卸船速度30%以上，还可做船坞护舷、汽船底板，船尾管轴承等。超高分子量聚乙烯板具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有的塑料中高，因而噪声阻尼性很好，具有优良的消音效果超高分子量聚乙烯板的超级拱型橡胶护舷，它的结构是在拱型橡胶护舷的顶部粘接规定厚度的超高分子量聚乙烯塑料板，它既可以克服DA-A型超级拱型橡胶护舷与船体钢结构之间摩擦系数较大的缺点，又可以简化DA-B型（带有防冲板）的超级拱型橡胶护舷重量大成本高的设计。山东新江化工专注护舷制品二十年，新江护舷制品远销欧美等地区。

超高托辊的辊筒和轴承座均采用超高分子量聚乙烯（UHMWPE）制作，分子量在450万-1200万，符合美国ASTM4020标准。托辊出口美国、英国等地，与传统的（现有的）尼龙、高密度聚乙烯（HDPE）、夹布酚醛、陶瓷、铁托辊相比，永宁功能适用聚乙烯板，具有耐磨、质轻、不粘物料、不损伤皮带，抗震吸收冲击能等优越性。

超高托辊保留了超高分子量聚乙烯的所有优异性能，全新料功能适用聚乙烯板，耐磨是钢的7倍，是尼龙的4倍，具有减摩自润滑、抗冲击、消除噪音和振动，防粘结、防腐蚀、耐老化等。投放市场二年多来，超高工程塑料托辊经受住了长期使用的检验，受到客户的好评，广泛应用于冶金矿山、煤矿、化工、粮储、建材、港口、盐场、电力等行业，是金属托辊的替代产品。超高工程塑料UHMWPE托辊的推广使用，在提高运输能力、保护皮带、减少维修、节能降耗等方面，比较传统的金属托辊有十分显著的经济效益。

宁津新江-设计合理功能适用聚乙烯板-咸阳功能适用聚乙烯板由宁津县新江化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县新江化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!