南昌汇腾风管厂家 通风管道加工 遂川风管

产品名称	南昌汇腾风管厂家 通风管道加工 遂川风管
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

一、螺旋风管加工连接要求:

1）单壁螺旋风管直径≤600mm采用芯管插接加自攻螺丝连接方式，直径＞600mm采用角钢法兰连接。

2）双壁螺旋风管直径＜650mm采用机械法兰连接，直径≥650mm采用角钢法兰连接。

二、双壁螺旋风管加工一般规定:

1）外层螺旋风管镀锌板为热镀锌，其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。

2）内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板，穿孔率应在30％以上。

3）中间保温层采用厚度为25mm、密度为32kg／m3的玻璃棉做保温吸声，外贴碳化无纺布。

通风管道在行业中存在的优势

一、通风系统：送新风和排气，将有害气体排出室外，把室外新鲜空气送至室内。一般而言，矩形风管，通风系统的流量都很大，因此要求使用阻力较小的空气输送管道，以节省造价和运行费用——通风管道就适用。一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。

二、空调系统：通风管道可内贴保温材料，通风管道加工，外表美观。

三、排油烟系统：饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，采用通风管道是合适的，强度好，经济实用。

四、除尘系统：除尘装置的收集和输送，可使用通风管道。

五、散装物料输送：气力输送系统种，一些较细些松散的物料颗粒，可使用通风管道输送，造价低、效果好。

遇到不锈钢风管翘角及弯头角度不准时如何解决

通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道，是为了使空气流通，减少有害气体浓度的一种市政基础设施。它大部分都是由不锈钢风管加工设备制成。但是由于各式各样的原因，可能导致加工出来的产品有问题。

1、表现：矩形管子两相对平面、两端面不平行；折角不平直；对角线不相等；咬口不严。

2、影响：会使管子连接受力不均匀，安装后的不锈钢风管不平直，通风风管，法兰盘垫片不严密，遂川风管，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命。

3、原因：板下料放样不准确；管子两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等。

4、措施：展开下料时，应对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内；下料后的板料，应将不锈钢风管相对面的两片板料重合检验尺寸准确性。

南昌汇腾风管厂家(图)-通风管道加工-遂川风管由南昌汇腾环保工程有限公司提供。“ 江西南昌不锈钢风管，江西南昌螺旋风管，共板风管，风管加工 ”选择南昌汇腾环保工程有限公司，公司位于：江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号，多年来，汇腾环保坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇腾环保期待成为您的长期合作伙伴！