

十万级洁净室工程 洁净室工程 昊锐净化机电工程

产品名称	十万级洁净室工程 洁净室工程 昊锐净化机电工程
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

产品详情

洁净室工程特殊地方怎么清洗？

在洁净室工程内不能用拖把的地方，用抹布清洁，用清洁液抹擦，顺序为由内到外、由左向右，每次抹擦面积不得超过2平方米，抹布用饮用水清洗、沾清洁液后用。净化室工程地面的消毒：清洁干净后，用拖把（或抹布）沾消毒剂，将地面拖（或抹擦）一次，消毒顺序同清洁顺序。广东昊锐净化机电工程有限公司拥有比较成熟的洁净室工程设计经验，凭借专注的技术和完善的售后服务受到了客户的一致好评，致力于服务客户，为客户解决问题，需要进行洁净室工程的朋友不必再犹豫了，赶紧打电话给我们吧。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

无菌洁净室工程注意事项

安全注意事项 严格无菌操作，防止微生物污染；操作人员进入无菌洁净室应先关掉紫外灯。无菌洁净室工程应设有无菌操作间和缓冲间，无菌操作间洁净度应达到10000级，室内温度保持在20-24℃，湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级。无菌洁净室工程应保持清洁，严禁堆放杂物，以防污染。严防一切灭菌器材和培养基污染，已污染者应停止使用。广东昊锐净化机电工程有限公司具有严格的质量管理体系能完全保证服务的质

量，完善的售后服务使客户无忧，您要是需要洁净室工程方案的话可以和我们进行合作，我们会竭诚为您服务。

大气尘是净化室要直接处理的对象，在洁净技术中，常用的是以 $0.5\ \mu\text{m}$ 的微粒数量为准的计数浓度，以干净的同温层（距地表10km）来说，这样的微粒约有20粒/L，很干净的海面上空约有2600粒/L。洁净室工程陆地上计数浓度差别极大，同一地区不同时间差别也很大，我国大气计数浓度可粗分为“工业城市”、“城市郊外”、“非工业区或农村”，其 $0.5\ \mu\text{m}$ 的微粒浓度分别为 1×10^6 粒/L， 2×10^5 粒/L和 3×10^5 粒/L。广东昊锐净化机电工程有限公司拥有雄厚的工程设计、开发、生产、安装、改造能力，专注从事洁净室工程的工程，需要洁净室工程工程的客户可以随时和我们联系。