

高混机 环鑫只做精品机械 可变蘋调速的高混机

产品名称	高混机 环鑫只做精品机械 可变蘋调速的高混机
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市环鑫机械有限公司

500L高混机的配置是什么

HRS-500高混机参数：1、总体积：热混500升。2、有效体积：375L；3、搅拌浆数：3片。4、加热模式:电加热板加热、导热油加热。5、混合时间：每锅6-10分钟。6、主马达功率：55/75KW双速马达。7、转速：430/860R/min。8、放料方式:气动。9、高混机搅拌桶材料：桶壁，桶底304不锈钢，内抛光。10、导流板，304不锈钢，表面抛光。11、锅盖及出料口均为铝件。12、锅盖采用双道密封，密封垫为气垫式双道耐腐蚀密封橡胶。13、气缸盖与气缸体的锁紧方式：夹具。14、碳钢底座.附机械安装吊环。15、浆叶为不锈钢精密铸件，经动静平衡试验精制而成。16、轴承:NSK。17、电控柜：1个，18.主要电器:德力西。19、高混机温度控制仪表：欧姆龙。

高混机一般是指什么？

高混机目前市场需求现状随着社会的发展，对于选择投资的设备，不但要了解设备，同时也要了解市场，然后再投资，这样相对于风险的减小有益。特别是对于很多刚刚创业，还

没有创业经验，在投资时，必须要投资一些小的项目，而且对市场考察以后，市场前景比较看好，这样才能通过这种投资，保障投资以后，就能为自己带来利润。高混机一般指的是塑料工程行业中的混合机，别的行业也是有混合机，高混机的构造和基本原理与SHR混合机类似。适用粉体设备/颗粒物/塑胶等物料的搅拌。桶体选用弧形型构造，关键运用叶片结构使物料产生涡旋状的高速搅拌和可加温改性材料。

高混机搅拌物料时的常见注意事项：1、搅拌物料时是指必须严格根据工艺配方进行搅拌物料和加工。2、观察高混机加热开关状态，防止出现糊料状况。3、倒进物料时一定要特别注意出料口的密封，避免跑料。4、开始搅拌物料时，必须紧固锅盖上方的拉扣，避免漏料状况产生。5、搅拌时先按低速按钮，待低速正常工作后再按高速按钮。6、在放料之前先把材料搅拌均匀。特别注意：当高混机下料口因有物料堵塞密封不严，切忌用手深入清理，要用一边备好的铁条清理，防止出现安全事故。