

PE泡棉胶带 一航 PE泡棉胶带订做

产品名称	PE泡棉胶带 一航 PE泡棉胶带订做
公司名称	东莞市寮步一航胶粘制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	寮步镇石步工业区
联系电话	13925529923

产品详情

近年来，合成橡胶和天然橡胶的产量不断增加，尤其是合成橡胶的品种。原胶带原料依靠进口SIS、SBS等弹性材料。

无论是品种还是数量，都能满足压敏胶粘带行业的需求。以前只提供松香和萜烯树脂，现在可以提供各种石油树脂和氢化石油树脂。

很多胶带原料都可以由国内厂家生产，这将进一步发展胶带行业。泡棉胶带是以EVA或PE泡棉为基材，在一面或两面涂上溶剂型（或热熔）压敏胶，PE泡棉胶带，再涂上离型纸。泡沫胶带具有密封和减震的功能。

广泛应用于汽车内饰件、门饰条、雨挡、标牌粘贴固定等。粘着力强、减震性能好、耐候性强。汽车，摩托车标牌间的粘接，家用电器，工程装饰，幕墙结构性粘接固定。

适用于电子行业，家具行业，金属，汽车内外部装饰，标志，饰品等方面的粘贴或长时间固定应用。特别是在汽车行业得到越来越广泛的应用。

产品性能：

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。

1.首先，我们需要控制丁基防水胶带的温度范围，通常在负15至45度之间。如果在此温度范围内，我们需要采取相应的措施。使用时，底表面的温度应高于5摄氏度以确保粘合强度，PE泡棉胶带工厂，并且可以专门制作特殊的低温条件。2.根据项目的实际需要，选择不同的防水膜，不同的工作方法，PE泡棉胶带

批发，并选择不同类型，不同规格和尺寸的胶带。确保选择正确的型号，尺寸和规格。3.操作的基础应保持干燥，无浮尘，无油渍，PE泡棉胶带订做，用布擦拭，并应注意砖墙或混凝土上粘合部位的牢固度和光滑度表面。如果表面较差，则应使用水泥纱。修整浆料以使表面光滑而牢固，而不会浮沙。

PE泡棉胶带-一航-PE泡棉胶带订做由东莞市寮步一航胶粘制品厂提供。PE泡棉胶带-一航-PE泡棉胶带订做是东莞市寮步一航胶粘制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈小姐。