

河北焯森机械制造 脚手架缩管机 焦作缩管机

产品名称	河北焯森机械制造 脚手架缩管机 焦作缩管机
公司名称	河北焯森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台高新技术产业开发区
联系电话	15930975888 15930975888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北焯森机械制造有限公司

钢管缩管机主要用于建筑工地，车棚，焦作缩管机，蚊帐，衣架，蔬菜大棚，脚手架钢管，桌椅，制造等行业，针对钢管，铁管，方管，圆管，镀锌管，不锈钢管进行缩径扩颈加工，几秒钟便可将一根钢管缩颈到需要的大小，使用方便，。

主要技术参数：

1. 扣压管外径：51mm（更大可以更换模具和机型）
2. 标尺精度：0.02mm
3. 大扣压力：150 t
4. 系统额定压力：10mpa
5. 功率：4kw(油泵电机)
6. 转速: 1420r/min
7. 油泵排量：10ml/rad

8. 泵站外形尺寸：750 × 500 × 910 (mm)

9. 扣压部位外形尺寸 610 × 550 × 1150 (mm)

缩管机全自动缩头机

近年来，各厂使用的自动化钢管（管道弯管器）在设计、制造、安装、使用过程中不断遇到各种问题，影响着产品质量和生产效率，影响着钢管在市场中的，造成了极大的经济损失。一、目前国内自动化钢管生产线主要有成都埃斯顿、南京易达、河南天柱、天津意克斯、吉林思福德等。我国目前已建成60多条自动化钢管生产线，年产量在50000t以上。近年来，随着钢管行业的发展和科技的进步，我国的钢管生产越来越先进，并且出现了一些新的技术与装备，**近几年，自动化钢管已进入水平，并且已在我国广泛应用。

缩管机轻轻松松考虑管道安装各种各样规定。伸缩接头生产厂家

伴随着现如今社会发展摩天大厦连绵起伏，城市供水变成如今必定处理的难题。以便防止在管道安装中出现一系列多余的不便，因此在安装中对伸缩接头有几大规定：

1. 封闭型要高，由于供电管道是承受压力的管道，管道只能优良的封闭型，才算是持续供电的基础保证；
2. 运输水体佳，其他咱不用说，就对饮用水客户而言，要历经较长的管道，脚手架缩管机，通常必须好多个钟头甚至几日。管道事实上是一个大的管式反应器，原厂水未完的化学变化将在管道中再次开展，而且含氯水与壁厚产生新的触碰，有可能造成新的反映，这种反映有潜在性的、感观性的及其物理学性的。
3. 管道内腔既要耐蚀性，又不容易向水里溶解有害物；
4. 基本建设小投资，由于供电管道系统软件的基本建设花费一般 占供水设备基本建设花费的50% ~ 70%，因而怎样根据技术性经济运行分析明确供水管道网的工程规模，适当采用管件及机器设备是管道网有效运作的保证。

伸缩接头是不可以限承受力的。自然，不一样材料和主要用途的伸缩接头所承担的工作压力也是不一样的，可用工作压力从0.25Mpa至6.4Mpa。伸缩接头采用较为湿冷的地底管道上，因为这儿水份大，伸缩接头历经长期应用非常容易被浸蚀锈蚀。那样，伸缩接头能够承担的工作压力就会降低，不锈钢缩管机，当做到一定气体压强时就会裂开，因此，在选购伸缩接头时就需要考虑到各个方面要素，还要按时检修拆换伸缩接头，保证伸缩接头的一切正常工作中。河南省泰宇管道高新科技有限责任公司伸缩接头产品系列：SSQ生铁伸缩接头、VSSJA-2 (B2F) 双法兰限位伸缩接头，VSSJA-1(BF)型单法兰限位伸缩接头，VSSJA(AF)型法兰式活套法兰伸缩接头，SSJB(AY)型旋盖式伸缩接头，SSJB(BY)型旋盖式限位伸缩接头。

河北焯森机械制造(图)-脚手架缩管机-焦作缩管机由河北焯森机械制造有限公司提供。河北焯森机械制造(图)-脚手架缩管机-焦作缩管机是河北焯森机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。