

铝箔玻璃棉板现货供应

产品名称	铝箔玻璃棉板现货供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

铝箔玻璃棉板现货供应

玻璃棉制品是一种人造无机纤维，主要特点为是玻璃棉具有阻燃（A级不燃）、耐腐蚀、容重小、导热系数低（0.033）、化学稳定性强、吸湿率低（憎水率可以超过98%）、憎水性能好。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交

通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

离心玻璃棉板：是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材质制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。

玻璃棉板有两种：光身的玻璃棉板，即不带铝箔的，一些特殊场合也可以用复合好铝箔的玻璃棉板，这种棉板的抗热防辐射能力强，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

铝箔玻璃棉板现货供应

离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能，主要用于建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

序号	容重 (kg/m ³)	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)

1	24-80	25-100	1200	600
2	1000			

标准厚度：(mm) 25/30/40/50/60/70/80/90/100

技术指标：

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m ³	10-96	10-96	GB/T 13350-2000
纤维平均直径	m	< 8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	> 98	> 98.5	
导热系数	W/m.k	0.04-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格 (A级)	
吸声系数			1.03产品混响定法4kg/m ³ 2000HZ	
使用温度		400	410	

铝箔玻璃棉板现货供应