

厂家生产玻璃棉吸音板规格订制

产品名称	厂家生产玻璃棉吸音板规格订制
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家生产玻璃棉吸音板规格订制

玻璃棉制品是一种人造无机纤维，主要特点为是玻璃棉具有阻燃（A级不燃）、耐腐蚀、容重小、导热系数低（0.033）、化学稳定性强、吸湿率低（憎水率可以超过98%）、憎水性能好。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交

通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

离心玻璃棉板：是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材质制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。

玻璃棉板有两种：光身的玻璃棉板，即不带铝箔的，一些特殊场合也可以用复合好铝箔的玻璃棉板，这种棉板的抗热防辐射能力强，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

厂家生产玻璃棉吸音板规格订制

1、防火性好

玻璃棉板防火等级a级，符合相关防火要求，确保建筑物的防火性，保证使用者的生命财产。

2、保温效率高

玻璃棉板的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失。

3、吸声降噪

玻璃棉板内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。

5、憎水性强

玻璃棉板由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。

6、材料轻质、安装便捷

玻璃棉板由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

厂家生产玻璃棉吸音板规格订制