

六工石墨LG-4401回转窑石墨块,水泥回转窑石墨块,回转窑石墨密封块

产品名称	六工石墨LG-4401回转窑石墨块,水泥回转窑石墨块,回转窑石墨密封块
公司名称	河南六工进出口贸易有限公司
价格	50.00/块
规格参数	品牌:六工石墨 型号:LG4401 产地:河南郑州
公司地址	二七区高新产业园
联系电话	18503862628

产品详情

顾名思义，回转窑石墨块就是用水泥回转窑里面的方块形状的石墨。徐经理说之前水泥回转窑都在用石墨块，因为生产水泥时，回转窑里面的温度很高，石墨可以耐3850度的高温，所以石墨是较合适的回转窑石墨块。

回转窑石墨块石墨板具有导电性好、耐高温、抗酸、碱腐蚀和易加工等良好特性。因此广泛被应用在冶金，化工、电化学等工业当中。石墨板有高纯石墨板,电极石墨板和柔性石墨板。

石墨方：普通规格和高强、高密度石墨方选用石油焦为原料，采用先进的生产工艺和设备生产，产品具有密度大、抗压和抗折强度高、气孔率低、耐烧蚀、耐酸硷等特点，为冶金炉、电阻炉、炉衬材料、化工设备、机械模具、异型石墨件加工选用材料。

六工石墨制造 1.9米到 8.5米回转窑中专用回转窑石墨块，包括窑头，窑尾石墨块，使用寿命长，所附带的杂质含量极少,具有体积密度高、抗折强度高、抗压强度高、硬度高、耐高温,热膨胀系数低，气孔率低的特点。是各类回转窑及冷却机的石墨块密封的理想材料。

六工石墨重视科研，研发了一种回转窑石墨块调整装置，包括导向楔块、固定管、石墨块、压架和压杆，导向楔块固定的对称设有两个，导向楔块上方固定有固定管，石墨块设置在两个导向楔块间，且可沿导向楔块上下滑动，石墨块的上端设有压架，固定管内设有压杆，压杆与压架上端相连，压杆的外表面与固定管内壁间留有间隙；压杆的上表面伸出固定管；压杆的上端设有连接套管；连接套管与每个导向楔块间通过弹性部件相连；本实用新型的回转窑石墨块调整装置，压杆可以在固定管内自由滑动，压杆在弹性部件的作用下实现了自动调节，同时石墨块与导向楔块之间的缝隙不易堆积粉尘，避免了石墨块挤裂的现象，增加了石墨块的使用寿命。

河南六工石墨有限公司生产的能生产加工各种材质、规格的石墨棒、石墨制品、石墨块、回转窑石墨块

、石墨板、石墨碳管、高纯石墨坩埚、石墨环、石墨舟等石墨制品，具有耐高温、导热性能好、熔炼纯度高、寿命长等特点。

石墨可以作为密封、润滑材料，被普遍应用在众多的水泥回转窑上。

其用途主要有二：一是用于窑头、窑尾的密封，二是用于托轮与轮带之间的润滑。

二者所用的石墨制品均为块状结构的。

现就石墨块在回转窑上的典型的密封结构及润滑形式作一介绍，同时谈谈它在应用中的几点不足，以期引起注意。

一、密封

水泥回转窑是在负压状态下进行操作的热工设备，其两端密封状态的好坏，直接关系到水泥熟料产量、质量及能耗的高低。

但由于回转窑两端的工况恶劣，不仅温度高，而且同时存在转动和窜动，因此回转窑水泥厂的密封工作，既是重点也是难点。