

【会胜漆】常温自干 高速公路反光漆反光系数多少

产品名称	【会胜漆】常温自干 高速公路反光漆反光系数多少
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

影响发光漆老化的因素有哪些？

影响发光漆自然老化的因素有很多，包括原材料树脂、固化剂、颜填料，以及其它的助剂性能影响；或是受紫外线照射，空气相对湿度，温度变化等自然因素影响。其中，紫外线的照射是自然老化的一个重要原因，在紫外线和氧的作用下，发光漆产生自动氧化反应，水和温度会加速反应。反光漆的原料和自然环境的不同，会直接影响反光漆的耐候性能，高速反光漆多少钱，因此，各种因素都不可忽视，充分了解各种因素才能找出提高产品耐候性的方法。

发光漆就一种使用于交通设施上的油漆，其效果就是让各种的交通设施在夜间也有很好的警示效果。反光漆的施工有很多的小细节可以让其效果更好。

在进行发光漆施工时，需要先把被涂刷的交通设施表面清洁干净，这是为了让反光漆能够更好的附着在设施表面上，能有效防止出现脱落、开裂等常见问题。在施工的过程中不断对反光漆进行搅拌，可以让漆体中的反光晶体均匀分布，涂刷以后反光漆漆膜的反光晶体可以均匀分布，有效提高反光漆的反光效

果。

发光漆的使用方法和步骤

- 1.施工前应清除底材表面的油污、水渍和尘埃，同时保持底材表面干燥。
- 2.使用前必须将道路反光油漆搅拌均匀，同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须使用配套的封闭底漆打底，待底漆干燥后，再喷反光漆，在水泥上喷二道反光底漆效果。
- 4.喷涂时漆膜要均匀，漆膜不能太厚，厚度大约为20微米，否则效果不佳。
- 5.喷涂完之后要用稀释剂将工具都清洗干净。

【会胜漆】常温自干-高速公路反光漆反光系数多少由东莞市汇胜化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市汇胜化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!