

防盗防火门厂家 湖北一门特门业 武汉防火门

产品名称	防盗防火门厂家 湖北一门特门业 武汉防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

防火窗安装要求

- 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3、安装
 - (1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。
 - (2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。
 - (3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。
 - (4) 五金配件安装孔的位置应准确，钢制防火门厂家，使五金配件能安装平整、牢固，钢木防火门厂家，达到使用要求。
 - (5) 防火玻璃安装时，武汉防火门，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。
 - (6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行

防火窗具有以下特点：

- 1、优异的保温功能、密封功能、水密功能远优于传统防火窗；
- 2、采用高质量的非隔热防火玻璃，耐气候老化功能出色，防止了原来防火窗复合玻璃和灌浆玻璃用到外墙变浑和起泡等弊端；
- 3、具有手动开启、封闭扇窗的功用；
- 4、窗扇启闭控制安装采用了隐藏式设计，具有与铝合金窗异样的外观，防盗防火门厂家，构造更轻巧，更契合修建审美的要求；
- 5、重复启闭功能：手动控制窗扇启闭控制安装，重复启闭在三万次以上，活动扇窗能灵敏开启；
- 6、具有一定的抗冲击波和抗风携碎物冲击（防台风）功能。

防火窗能开启吗？不可开启防火窗：窗扇不能开启的防火窗。即四周密封固定的。可开启防火窗：窗扇可进行开启，在防火窗启闭装置的作用下可关闭的防火窗。

防火墙上不应开设门窗洞口，当必须开设时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的防火门、窗。所谓的自动关闭，在防火窗上就是指窗扇启闭控制装置。简单的有防火窗熔断装置、防火窗温控支撑杆等，在 68 ± 5 度会发生变形或碎裂，关闭窗户。gao级的有消防联动控制闭窗器、温电双控闭窗器，通过消防信号结合温度变化进行双控。

防盗防火门厂家-湖北一门特门业-武汉防火门由湖北一门特门业有限公司提供。“防火门,防火窗,防火卷帘”选择湖北一门特门业有限公司，公司位于：湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内，多年来，湖北一门特门业坚持为客户提供好的服务，联系人：汪川。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。湖北一门特门业期待成为您的长期合作伙伴！