

2021年土工膜价格 信阳土工膜 泰安沃特尔

产品名称	2021年土工膜价格 信阳土工膜 泰安沃特尔
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市沃特尔环保材料有限公司

HDPE防渗膜，信阳土工膜，又称HDPE土工膜，全称高密度聚乙烯土工膜，防渗土工膜，是采用聚乙烯原生树脂（以高密度聚乙烯为主要成分）加以一定比例的碳黑黑色母料、抗老化剂、剂、紫外线吸收剂、稳定剂等，经单层、双层、三层共挤技术吹塑而成，是一种防渗效果好、耐酸碱、耐腐蚀、高抗拉、使用寿命长的防渗材料。适用于工程防渗、污水池防渗、垃圾填埋场防渗、尾矿处理场防渗、固废弃物填埋场防渗等工程。

藕池防渗膜是基于PE膜生产的浅水藕养殖用膜，藕池防渗膜有聚乙烯原料加炭黑、热稳定剂等经吹塑工艺或者压延淋膜工艺生产而成。藕池防渗膜具有阻跟防穿刺、耐环境开裂、抗紫抗老化使用寿命长的特点。莲藕养殖之前一般是用水泥池，但是由于水泥池施工成本高，施工速度慢，不利于回收；近年来水泥池养藕被防渗膜取代，相对于水泥池藕池防渗膜养藕具有成本低，施工速度快，利于回收。藕池防渗膜选择用薄的还是厚的好，这个问题不能一概而论，需要综合考虑，一般来说藕池防渗膜厚的比薄的要好，但是这里会有几种情况需要注意：

2. 铺设HDPE防渗膜时应力求焊缝少，在保证质量的前提下，2021年土工膜价格，尽量节约原材料；
3. 铺设时应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸；
4. 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，氧化塘防渗土工膜，应相互错开1m以上；
5. 纵向接头应距离坡脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
6. 先边坡后场底；
7. 边坡铺设时，展膜方向应基本平行于大坡度线；
8. HDPE防渗膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

2021年土工膜价格-信阳土工膜-泰安沃特尔(查看)由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。泰安沃特尔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！