

海南刚玉陶瓷复合管 铁盈管业

产品名称	海南刚玉陶瓷复合管 铁盈管业
公司名称	聊城市铁盈管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路228号
联系电话	15314188988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市铁盈管业有限公司

- 1、耐磨性：刚玉陶瓷复合管的内衬陶瓷层中Al₂O₃含量大于90%，显微硬度HV1000 - 1800，因而具有极高的耐磨性，其耐磨性比淬火后的中碳钢高十倍，优于钨钴硬质合金。
- 2、耐腐蚀性 刚玉陶瓷复合管属中性材料，刚玉陶瓷复合管，化学性能稳定，具有优异的耐腐蚀性和耐酸性，可抗各种无机酸、有机酸等，其抗蚀程度是不锈钢的十倍以上。
- 3、耐热性能优异，能耐温2000 以上，可在-50 ~ 900 范围内长期工作。
- 4、易焊接：刚玉陶瓷复合管可以通过焊接外层钢管达到连接的目的。
- 5、运输安装方便：刚玉陶瓷复合管与钢管、耐磨合金铸管、铸铁管和铸石管比较，相对重量轻，便于运输和安装。刚玉陶瓷复合管可采用焊接、法兰、柔性快速接头等联结方式，安装十分方便。

由于刚玉陶瓷复合管具有耐磨、耐蚀、耐热性能，因此刚玉陶瓷复合管可广泛应用于电力、冶金、矿山

、煤炭、化工等行业作为输送砂、石、煤粉、灰渣、铝液等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质，是一种理想的耐磨蚀管道。

公司衷心的感谢您的支持，为使您更好的了解我们企业，加强我们之间工作合作与交流，现将我公司服务规范呈现给您，欢迎您的监督并提出宝贵意见和建议，以利于我们进一步提高工作品质，更好的服务于每一位客户。

用刚玉陶瓷复合管有什么优势？今天就来为您介绍一下刚玉陶瓷复合管的五大优势。

- 1.可在-50--700 温度范围内长期正常运行，材料线膨胀系数 $6-8 \times 10^{-6}/0C$ ，约为钢管的1/2左右，具有良好的热稳定性。
- 2.内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，运行阻力小，运行费用低。
- 3.陶瓷层为属中性特质，具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同时具有防垢等特性。
- 4.刚玉陶瓷复合管重量轻，焊接性能好，可采用焊接、法兰、快速联结等方式，施工安装方便，且可减少安装费用。
- 5.内衬层为刚玉陶瓷，莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上，耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍，是节能减排、耐磨防腐的复合管道。

海南刚玉陶瓷复合管-铁盈管业(推荐商家)由聊城市铁盈管业有限公司提供。“陶瓷复合管,陶瓷耐磨管,双套管,陶瓷耐磨弯头,喷煤枪”选择聊城市铁盈管业有限公司，公司位于：山东聊城开发区辽河路228号，多年来，铁盈管业坚持为客户提供好的服务，联系人：汪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铁盈管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事耐磨陶瓷管，陶瓷复合管，耐磨陶瓷弯头的厂家，欢迎来电咨询。