

鸭嘴阀 天翔管道 鸭嘴阀规格

产品名称	鸭嘴阀 天翔管道 鸭嘴阀规格
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

产品详情

法兰式鸭嘴阀和内置式鸭嘴阀的不同之处

天翔生产制造多种类型鸭嘴阀，而且他们结构类型存有一定的差别，今日人们就较为普遍的三种商品一种是法兰式鸭嘴阀，一种是内置式鸭嘴阀，终一种是套接式鸭嘴阀。 法兰式鸭嘴阀由硫化橡胶法兰，阀体及鸭嘴阀一体制做而成，并含有垫片金属材料法兰，能够与金属材料法兰当然连接，内置式鸭嘴阀，立即安装于储罐，管路及护岸上。安装连接时，法兰与连接法兰规格相对性应，法兰与连接法兰中间应视详细情况加防水密封胶，确保连接拧紧后肯定密封性，也要留意不可以撞坏软性止回阀的法兰唇边。 内置式鸭嘴阀是在法兰式软性止回阀基本上加设金属材料内腔，两边带法兰，可取代传统的管道止回阀。相相对而言，鸭嘴阀的作用，内置式鸭嘴阀比其他止回阀可信性强，免维护保养，鸭嘴阀，重量较轻，具备较高的营销推广使用价值。安装时，立即与管道法兰连接，用地脚螺栓拧紧好就可以，简约便捷易实际操作。 套接式鸭嘴阀在阀体安装位置选用套筒规格设计方案，套进配套设施的连接管路，管路 with 套筒规格内腔应涂加水利胶密封性，并选用金属材料管箍。管箍接口中间尽可能垫高密封垫，拧紧连接地脚螺栓，鸭嘴阀规格，若选用辅助衬管，连接时，辅助衬管与预埋管路密封性电焊焊接，留意当公称压力管径超过DN800时，因为阀体净重很大，加上工作中时，阀体腹部中很多余水及流水冲击性，须提升一支支撑杆。将阀体长期性牢固吊着（DN800之上阀体都留出吊钩）。

鸭嘴阀如何保养和保护

鸭嘴阀是一种全硫化橡胶构造、外观设计呈“鸭嘴阀状”、具备“顺向进到，反方向逆止”作用的新式给水排水阀门商品。它依据受力分析和支承测算，对于不一样的工作状况，选用不一样的设计方案原理，采用不一样的硫化橡胶，并按独作工艺而成。顺向工作中时，水由进口注入，细微的压力，便能开启阀门，压力越大，阀门打开越大，出水量越大。反方向工作中时，阀门当然关掉，密封性逆止，凝汽式越大，阀门越紧，密封性实际效果越好。 1、硫化橡胶逆止阀宜放于超低温、干燥处。那样可以大幅度降低商品空气氧化的速度进而合理增加鸭嘴阀的使用期。 2、设定木地板或高过地平面图往下，这类方式的排水管道服务平台有益于顺向排污，管路与水池产生一定的高度差就可以进一步提高顺向排水管道能力。 3、该阀门应热原、活性氧、汽车机油、强碱、强酸地区;从鸭嘴阀的安全性应用视角考虑应当尽量减少与这种要素触碰。 4、禁止锋利强辐射源光线曝晒和载重。 5、禁止锋利器材割破表层。 6、包装木箱上标明有“ ”，不允许反放或放置。那样是以便确保商品的总体不形变，非常是阀嘴处构造。

我们的是鸭嘴阀由弹性氯丁橡胶加入人造纤维经特殊加工而成，形状类似鸭嘴，故称鸭嘴阀。在内部无压力情况下，鸭嘴出口在本身弹性作用下合拢;随内部压力逐渐增加，鸭嘴出口逐渐增大，保持液体能在高流速下排出。

一开始设计出鸭嘴阀时，为了与相配合，规定了800以下口径鸭嘴阀的法兰标准参照1.0Mpa螺栓孔*距和法兰外径，800以上管径(含)，参照0.6Mpa螺栓孔*距和法兰外径。

鸭嘴阀也叫做背压式柔性止回阀、橡胶柔性止回阀、鸭嘴型柔性止回阀等，鸭嘴阀采用全天然橡胶，生产使用中没有多余的机械元件，启动中无任何机械传动介入，无噪音、无故障、免维护；开启压力小，1公分水头就能打开，一般情况下，水头损失部可能降到的程度，使用介质为弱酸碱及污水。广泛用于海岸、沙滩、码头的洪水、废水，及沿海城市污水的排放，防冻性能好，可适合高寒地区使用，是~绿色阀门。橡胶排污止回阀：适用于污水系统：橡胶排污止回阀可以防止洪水及污水倒灌流入地下水道和地下室，避免重大损失。鸭嘴阀：气味阻隔：在管道内安装：橡胶排污止回阀可阻止污水或有味流体的气味扩散，并可以随时排水。

鸭嘴阀-天翔管道-鸭嘴阀规格由巩义市天翔管道设备有限公司提供。巩义市天翔管道设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天翔管道——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市西村镇永安路173号，联系人：庞经理。同时本公司还是从事柔性防水套管，防水套管，刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。