

玻璃挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸

产品名称	玻璃挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

挡烟垂壁的标准规范讲解

挡烟垂壁英语称呼Smoke barriers。早在2005年，国家相关部门便颁发规范性文件挡烟垂壁 GA533-2012对挡烟垂壁的分类、代号、规格、通用要求、试验方法、检验规则等方面进行严格规定，本标准适用于工业与民用建筑设置防烟分区所采用的挡烟垂壁。

挡烟垂壁 GA533-2012标准中，第5章、第7章和8.1为强制性要求，剩余部分为推荐要求。本标准是当前实行版本，是通过修订GA 533-2005《挡烟垂壁》部分内容订制的，2012版调整了2005版以下内容：

调整了标准的适用范围；

修改了规范性引用文件；

增加了术语和定义；

修改了挡烟垂壁的分类；

修改了要求内容的编排方式，分为通用要求和活动式挡烟垂壁附加性能要求两部分；

修改了挡烟垂壁耐高温性能试验方法；

增加了活动式挡烟垂壁驱动装置的性能要求和试验方法规定；

增加了活动式挡烟垂壁控制器的性能要求和试验方法规定。

从挡烟垂壁 GA533-2012标准中，玻璃挡烟垂壁，规定了挡烟垂壁为：采用不燃材料制作，挡烟垂壁，安装于建筑顶棚、横梁或吊顶下，形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

挡烟垂壁的测量线性分析

挡烟垂壁对保障人民生命财产安全起到积极作用。下面为大家介绍一下挡烟垂壁的放线定位有什么要求。

1、挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

2、要使用的激光水准仪、经纬仪，电动挡烟垂壁，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

建筑是一个复杂的系统，初期对大型建筑进行规划时要考虑到排烟系统、排水系统、排风系统、智能电子系统等。挡烟垂壁作为建筑排烟系统的一部分，是不可或缺的。挡烟垂壁通常采用不可燃烧的材料制作而成，安装于建筑顶棚、梁或吊顶下，垂壁挡烟，在火灾发生时自动下垂形成一定的蓄烟空间达到挡烟的作用，

固定式挡烟垂壁还可分为：固定布基式、透明玻璃式、夹丝玻璃式，根据需求选择。

刚性挡烟垂壁是指：采用防火玻璃为主要材料制作的挡烟垂壁，通常有单片防火玻璃、夹胶防火玻璃、夹丝防火玻璃等。

玻璃挡烟垂壁-挡烟垂壁-一维工贸(查看)由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司是一家从事“耐火窗,防火卷帘门,挡烟垂壁,防火窗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“一维”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使一维工贸在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东防火玻璃挡烟垂壁，山东活动式挡烟垂壁，山东挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。