

# 福州环氧沥青防腐漆价格 福州中新佳美涂料

产品名称	福州环氧沥青防腐漆价格 福州中新佳美涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

## 产品详情

**有机硅耐热漆【组成】**：有机硅耐热漆是由环氧有机硅树脂、颜料、等溶剂经研磨溶于youji溶剂中并加入耐高温助剂配制成组份一，固化剂为组份二。

**【特性】**：有机硅耐热漆耐水、耐油、耐酸、耐化学试剂，防锈性能好，与钢铁、水泥面粘接力强，可室温干燥，耐高温具有良好的耐热性、隔热性、耐磨性及机械物理性能。

**【用途】**：有机硅耐热漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面，及零件的耐热、防腐保护涂层，起保护作用。

施工时需用的工具务必保证干燥清洁。被涂物件表面务必清洗干净，无酸碱性，干燥。

配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二、三极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的包装桶务必盖严，以免成胶变质。

可以常温自干，待漆膜充分干透后涂刷面漆。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。

**香槟金色漆【组成】**：香槟金色漆以氟改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的金属颜料、填料、抗辐射助剂及溶剂等经研磨分散而成组份一，组份二为固化剂。

### 【高耐候氟碳漆】

一、组成：高耐候氟碳漆的成分是以氟改性聚合树脂为主要基料，福州环氧厚浆防腐漆采购电话，并加入各种耐腐蚀的颜料、填料及溶剂等经过研磨分散而成组份一，组份二为固化剂。

二、主要特点与用途：高耐候氟碳油漆具有超长耐侯性、优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、的抗污染性、高强度高光泽而且附着力极强，涂膜致密，耐冻融性好，还有具有很好的装饰性。广泛用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、建筑等的防腐装饰。

### 三、高耐候氟碳涂料施工参考：

1、按比例配漆搅匀放置20分钟后再搅拌后即可使用，可喷或可刷，施工器具干燥无水。被涂物表面喷沙或手工除锈 Sa2.5或St3级。如果是水泥墙面必须涂刷一道水性耐碱封闭底漆，干燥后用腻子填平墙面不平之处，干燥后涂刷封闭底漆，之后涂刷氟碳面漆至少两遍。施工温度应在0 以上，避免在烈日、风沙、阴雨天施工。施工现场要隔离火源，通风条件好。

福州环氧沥青防腐漆价格-福州中新佳美涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州中新化工——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号，联系人：罗经理。