

福州环氧厚浆防腐漆批发 福州中新化工涂料

产品名称	福州环氧厚浆防腐漆批发 福州中新化工涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

FX616铁红氯化橡胶底漆【组成】：FX616铁红氯化橡胶底漆是由氯化橡胶、铁红等防颜料、增塑剂和助剂、溶剂等组成的防锈底漆。

【特性】：FX616铁红氯化橡胶底漆干燥快，对水汽的渗透率低，具有优异的耐水性和防腐性。漆膜附着力好，使用维修方便。

【用途】：FX616铁红氯化橡胶底漆适用于船底防锈、船舶水线甲板、钢结构的防腐。

各色醇酸汽车漆

主要性能：本品由醇酸树脂，着色颜料，催干剂，涂料助剂及you ji溶剂调制而成。

性能：涂膜丰满光泽高，机械强度好，施工简单，可自然干燥。 **主要用途**：具有良好的耐候性，福州环氧沥青防腐漆价格，适用于户外金属构件，汽车等多种运输机械的涂装。

耐高温漆

耐高温漆又称有机硅耐热漆，多种颜色可调。常温干燥后，即可包装、运输；经高温烘干后，具备完整的防锈防腐性能。 **产品用途**：耐高温漆用于200-1200 以下的钢铁构件，特别适用于冶金、航空、电力等高温部分设备防腐，如钢厂高炉、热风炉外壁、高温烟囱、烟道、高温热气管道、加热炉、热交换器、锅炉、高温机械等。

bing烯酸玻璃鳞片防滑漆【组成】：bing烯酸玻璃鳞片防滑漆由bing烯酸树脂加入颜料、助剂、防滑材料等研磨成成份一，固化剂为成份两组份按规定比例分装供应。

【特性】：bing烯酸玻璃鳞片防滑漆具有优良的机械性能、耐qi油、耐湿热、耐水、耐盐雾性、及良好的耐候性和装饰性，可与环氧类、bing烯酸类底漆配套使用。

【技术指标】：

项 目 指 标

漆膜外观符合要求

固体含量，% 成分— 50 ± 2

柔韧性，mm 不大于1

冲击强度，kg/cm²50

附着力， 不大于2

干燥时间表干，h2

实干，h24

耐油油性 (5h)漆膜不发粘，不发软

耐人造海水 (72h) 漆膜外观无显著变化

耐蒸馏水 (72h)漆膜外观无显著变化

耐热性，(150℃，48h)符合变色标准样板

耐湿热 (72h) 漆膜外观无显著变化

耐盐雾 (72h) 漆膜外观无显著变化

福州环氧厚浆防腐漆批发-福州中新化工涂料(在线咨询)由福州中新化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州中新化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!