

# 聚乙烯四氟板价格 四氟板 久旺材料

产品名称	聚乙烯四氟板价格 四氟板 久旺材料
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

## 产品详情

四氟板是以聚四氟乙烯细粉料为原料，采用全新的双相拉伸工艺制成，比四氟带强度更高。四氟板颜色为白色，聚四氟板材，耐瞬时温度达310摄氏度，具有的填充性、自润滑性、低摩擦系数、耐各种化学腐蚀等性能，且具有良好的抗蠕变和抗冷流特性。廊坊久旺密封材料有限公司是从事密封产品生产的厂家，是经国家相关部门批准注册的企业。公司位于中国河北省廊坊市大城县广安工业区，多年来致力于、电力、石油、化工、制药、染料等领域的防腐密封及其设备配件制品。主要生产经营：聚四氟乙烯制品、四氟板、橡胶垫片、石棉布（板）垫片；金属缠绕垫片、钢包垫、齿型垫、波齿垫、高强石墨复合垫片、各种盘根密封材料等系列产品。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，以“诚信为本”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。廊坊久旺的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

### 四氟板产品规格:

长度1500mm x宽度1500mm x厚度0.5mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度1.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度1.5mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度2.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度3.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度4.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度5.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度6.0mm

四氟板产品性能：

工作温度：-268 ~ 260 ，瞬时310

抗拉强度：大于10mpa

泄漏率：0.1-0.15x10<sup>-4</sup>(cm<sup>3</sup>/S)

工作压力：小于1.9mpa

密度：0.8g/ cm<sup>3</sup>

四氟板是由PTFE的膨体聚四氟乙烯材料经特殊工艺膨化而成，膨体四氟材料它是将聚四氟乙烯膨化成为一种具有强韧而多孔性的材料，它高度纤维化膨体四氟板适用于强腐蚀场合;可以有效地控制管道接口处的泄漏;典型应用在钢制法兰、塑料法兰、搪玻璃法兰、四氟或橡胶内衬法兰，密封损坏或不平行的法兰。四氟板这种产品在施工的过程当中为了防止它们的表面层出现脱落的现象，聚乙烯四氟板价格，应该及时的采取粘贴或者使用锚固件来进行锚固的方式对他们进行固定，只有这样才能够更好的对装饰面进行施工，同时在整个施工的流程当中，也要按照产品的设计说明来对所有的说明书进行配制，只有这样才能避免太阳的直接照射，而且要在两个小时之内把固定工作做完。

聚四氟乙烯（PTFE）具有塑性好，有优异的抗化学腐蚀性和较宽的工作温度范围（-190~250℃），广泛用于静密封平垫，但由于某种原因回弹性较差以及冷流倾向，改性四氟板，限制了单纯的使用，采用组合结构可以克服这一弊端，各种外部包封PTFE，内部填充压缩石棉板、橡胶板（或嵌金属薄板）等形成的“三明治”结构垫片。这种结构一方面可以保护垫片免遭流体介质的腐蚀或者避免食品、医学工业产品接触污染，四氟板，另一方面改善了单纯用PTFE带来的回弹差及冷流问题。四氟板厂家久旺密封是膨体四氟板厂家，聚四氟乙烯粉状树脂为白色、无臭、无味、无害的粉状物。当加工成制品后成为透明或不透明的白色材料，腊状不亲水，光滑不粘，外观如聚乙烯。它的密度高达2.14g/m<sup>3</sup>，是塑料中较重的一种。

聚乙烯四氟板价格-四氟板-久旺材料(查看)由廊坊久旺密封材料有限公司提供。聚乙烯四氟板价格-四氟板-久旺材料(查看)是廊坊久旺密封材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事四氟垫，膨体四氟垫，四氟垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。