

# 泡沫轻质砖 马鞍山恒达加气块 南京轻质砖

产品名称	泡沫轻质砖 马鞍山恒达加气块 南京轻质砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

加气砌块墙面与构造柱、剪力墙、框架柱、混凝土梁交界处，应采用粘贴耐碱玻纤网格布；抹灰时应铺贴镀锌钢丝网片增强。宽度为界面缝两侧各 100mm。

敷设管线后的槽应清理干净，并采用修补材料或砌筑砂浆填实，沿槽长外侧应粘贴宽度不小于200mm的耐碱玻璃纤维网布增强。

马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司是2009年6月6日建成的一家致力于新型墙体材料，泡沫轻质砖，加气混凝土砌块的研发，生产，销售为一体的高新技术企业。公司建设投资4000万元，占地面积4万多平方米，隔墙轻质砖，位于马鞍山市慈湖经济开发区，地理位置得天独厚，交通十分便利。

### 加气块的生产要求

加气块设备的质量和保养维护对于所生产出制品的质量好坏也是有着非常大的关系，设备方面存在问题，那么生产时很难达到标准，而另一方面就是对于设备的维护工作不到位，也会影响制品的生产质量。

加气块的特点：

加气块抗压能力强。经实验，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。

### 加气块施工方式

加气块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气块由于其突出的性能，目前在世界范围内广泛生产并用于建筑项目。它易于处理的特性，出色的绝缘性能和耐火特性使其成为建筑商和建筑师最认可的建筑材料之一。

加气块是以河沙、矿渣、炉渣、粉煤灰、水泥、发泡剂、气泡稳定剂和调节剂等物质为主要原料，经上料、搅拌浇注、静养脱模、切割、成品养护、码垛、包装出厂等工序制造而成的一种轻质多孔材料，南京轻质砖，技术指标符合规定。

加气块的产品特性：

### 1.容重

加气块比同等尺寸的传统水泥空心砖轻40%至50%，密度范围为200至1200Kg/m<sup>3</sup>（水密度为1000kg/m<sup>3</sup>）因此，轻质砖价格，可以有效地减轻建筑物的自重。减少基础和结构投入，降低施工时劳动强度。

### 2. 防火性能

加气块的原材料和产品本身均为无机物，燃烧，是理想的防火材料，防火和耐火（根据“欧洲规范”获得A1等级）防火等级为5到6小时（相对于传统的水泥空心砌块：55到75分钟）

### 3. 隔音性

加气块是一种良好的吸音材料，200mm墙体空气声计权隔声量RW：（隔声指数Ia）46dB。

泡沫轻质砖-马鞍山恒达加气块-南京轻质砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。马鞍山恒达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！