

# 金微视JWS600U/610U 高清视频会议摄像机

## HDMI/USB/网络会议摄像机

产品名称	金微视JWS600U/610U 高清视频会议摄像机 HDMI/USB/网络会议摄像机
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS600U/610U 有效像素:207万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

## 产品详情

[金微视USB会议摄像机](#) JWS600U/610U是为中小企业高端 [视频会议](#)

专门打造的高端会议摄像机，高大上的外观，清晰的图像是JWS600U/610U的点睛之笔。USB会议摄像机JWS600U/610U采用松下coms 高达207万像素，1080P60HZ分辨率，支持H265编解码。同时支持USB3.0 HDMI 网络三接口同时输出图像！

产品特点： USB3.0支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。另支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出（仅V60U支持）。 麦克风&AAC音频编码支持内置麦克风（仅JWS610U支持）或外置麦克风（仅JWS600U支持），同时支持音频线缆输入。支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 H.265编码支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 1080P全高清采用全新一代松下1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现1920x1080高分辨率的优质图像。 超高帧率1080P下输出帧频可达60fps. 人脸检测内置人脸检测模块，可实现人脸检测进行云台跟踪（可选）。 本地存储支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。 低照度超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 20x光学变焦+32x数字变焦采用日本腾龙高品质超长焦镜头，光学变焦达到20倍，并支持32倍数字变焦（可选）。 远程控制使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

产品参数：

信号系统	HD: 1080p , 720p
传感器	1/2.7英寸, CMOS, 有效像素 : 207万
扫描方式	逐行
镜头	20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8
数字变焦	32x (可选)
照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式, 手动
背光补偿	支持
数字降噪	2D&3D数字降噪
信噪比	55dB
水平视场角	60.7 ° ~ 3.36 °
垂直视场角	34.1 ° ~ 1.89 °
水平转动范围	± 170 °
垂直转动范围	-30 ° ~ +90 °
水平转动速度范围	1.7 ° ~ 100 ° /s
垂直转动速度范围	1.7 ° ~ 69.9 ° /s
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持
人脸检测	支持(可选)
本地存储	支持
预置位数量	255
预置位精度	0.1 °
USB特性	
支持操作系统	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux
色彩空间	YUV 4:2:2
视频制式	USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 USB2.0: 1080p/10, 720p/25, 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50
USB视频通信协议	UVC 1.0
UVC PTZ控制	支持
IPC特性	
视频编码标准	H.265/H.264/MJPEG
视频码流	主码流, 辅码流
主码流分辨率	1920x1080, 1280x720, 1024x576
辅码流分辨率	720x576, 720x480, 320x240
视频码率	128Kbps ~ 8192Kbps
码率控制	可变码率, 固定码率
帧率	50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps
音频压缩标准	AAC
音频码率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
支持协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等
输入输出接口	
高清输出	1路, HDMI: 版本1.3
标清输出	无
网络接口	1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口
音频接口	1路, Line In, 3.5mm 音频接口 1路, Mic In, 3.5mm 音频接口

USB接口	1路, Line Out, 3.5mm 音频接口 1路, USB 3.0, B型插座 1路, USB 2.0, A型插座
通讯接口	1路, RS232 In: 8针小型DIN, 距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 距离: 30米, VISCA协议组网用 1路, RS485: 与RS232 Out共用, 距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 JEITA类型 ( DC IN 12V )
电源接口	
一般规范	
输入电压	DC 12V
输入电流	1.0A
工作温度	-10 ° C ~ 40 ° C
储藏温度	-40 ° C ~ 60 ° C
功耗	12W
尺寸	240mm x 144mm x 160mm
净重	1.65Kg