

金微视 JWS900K 4K超高清视频会议摄像机

SDI/HDMI/网络会议摄像机

产品名称	金微视 JWS900K 4K超高清视频会议摄像机 SDI/HDMI/网络会议摄像机
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS900K 有效像素:1240万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

4K[会议摄像机](#) JWS900k采用全新一代SONY 1/1.7英寸、1240万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K（3840x2160）超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。4K会议摄像机 JWS900k支持HDMI、SDI，网络等三路可同时输出4K视频采用高品质超广焦镜头，视场角高达82°，光学变焦达12倍。JWS900k是高端4K[视频会议](#)的好选择！

产品特点： 4K超高清采用全新一代SONY 1/1.7英寸、1240万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K（3840x2160）超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。HDMI 2.0支持支持HDMI 2.0规格，可直接输出无压缩4K原始视频。极低延时独有专利的4K视频ISP方案，业界首家视频延时中做到行级别，是对实时性要求高的行业比较好的选择。丰富完善的接口支持HDMI、SDI，网络等三路可同时输出4K视频。

12X广角镜采用高品质超广焦镜头，视场角高达82°，光学变焦达12倍。低照度超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。远程控制使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。

产品参数：

摄像机
信号系统

4K@60fps(可选), 4K@50fps(可选), 4K@30fps, 4K@25fps,
1080P@60fps, 1080P@50fps, 1080I@fps60, 1080I@50fps,

传感器	1080P@30fps, 1080P@25fps, 720P@60fps, 720P@50fps, 720P@30fps, 720P@25fps
扫描方式	1/1.7英寸, CMOS, 像素: 1240万
镜头	逐行
照度	12x, f = 4.2mm ~ 50.4mm, F1.8 ~ F2.8
快门	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
白平衡	1/30s ~ 1/10000s
背光补偿	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
数字降噪	支持
信噪比	2D&3D数字降噪
水平视场角	55dB
垂直视场角	82.6 ° ~ 8 °
水平转动范围	51.9 ° ~ 4.58 °
垂直转动范围	± 170 °
水平转动速度范围	± 25 °
垂直转动速度范围	1.7 ° ~ 100 ° /s
水平、垂直翻转	1.7 ° ~ 69.9 ° /s
预置位数量	支持
预置位精度	255
输入输出接口	0.1 °
高清输出	1路, HDMI: 版本2.0
	1路, SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75 Ω, 遵循SMPTE SMPTE ST 2081-1标准(TBD)
USB接口	TBD
网络接口	1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网
通讯接口	1路, RS232 In: 8针小型DIN, 距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
	1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 距离: 30米, VISCA协议组网用
	1路, RS485: 2芯凤凰口, 距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议
电源接口	JEITA类型 (DC IN 12V)
一般规范	
输入电压	DC 12V
输入电流	TBD
工作温度	-10 ° C ~ 40 ° C
储藏温度	-40 ° C ~ 60 ° C
功耗	TBD
尺寸	TBD
净重	TBD