

港闸区集料碱活性检测/膨润土检测

产品名称	港闸区集料碱活性检测/膨润土检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:环保安全
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

砂石检测建筑用砂、石棉检测、矿产品岩矿鉴定、非金属矿物性测试、X光衍射定性定量检测、集料碱活性检测、砂石产品质量检测、粘土物性检测、高岭土检测、膨润土检测、建筑、公路集料（砂石）轻质集料测试、石材测试、建材、保温、耐火制品测试、粉体材料测试。物性检测在丰富经验的地质**、计算机****下还可以提供以下服务：砂石检测、石棉检测、公路集料碱活性检测、铁路集料碱活性检测、水利工程集料碱活性检测、公路集料碱活性**、铁路集料碱活性**、水利工程集料碱活性**、各种集料管理信息系统（MIS）软件开发。物性检测主要研究矿种：长石、石英、高纯石英、石墨、霞石正长岩、云母、滑石、萤石、沸石、蛭石、石棉、石膏、、菱镁矿、高岭土、膨润土、硅藻土、水镁石、硅灰石、叶腊石、海泡石、坡缕石（凹凸棒石）、红柱石、蓝晶石、矽线石、电气石、硅砂、石英砂、粉石英、铝土矿、石灰石、大理石、花岗石、麦饭石、石榴石、水晶、方解石、锆石、透辉石、透闪石、蛇纹石、累托石、重晶石、金刚石、金红石等道路用细集料（机制砂、石屑）常规：筛分、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量，非常规：吸水率、砂当量道路用石子常规：筛分、表观密度、堆积密度、针片状含量、含泥量、泥块含量，非常规：软弱颗粒含量、压碎指标、磨光值、磨耗值混凝土用砂常规：颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、堆积密度非常规：氯离子含量、有机质含量、吸水率d、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准：JGJe、建筑幕墙四性检测：抗风压性、气密性、水密性、平面变形性能《G幕墙检验标准》《G工程岩体试验方法标准》《G花岗岩石材检测标准》《GB/T干挂饰面石材检测标准建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。检测标准：《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）检测概述：卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续粒级；它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续粒级。