

## Z3040x13（12级变速）液压摇臂手摇钻床/钻床摇臂,摇臂钻床多少钱

产品名称	Z3040x13（12级变速）液压摇臂手摇钻床/钻床摇臂,摇臂钻床多少钱
公司名称	山东佳群数控机床有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:佳群 型号:Z3040
公司地址	山东省枣庄市滕州市北辛办事处前进街北一巷10号
联系电话	0632-5656925 18006323612

### 产品详情

Z3040x13（12级变速）液压摇臂钻床/液压变速/液压锁紧详细说明

集机-电-液于一体，功能强大，用途广泛。

机床采用液压预选变速，主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。

铸件用\*的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优材优质。

主轴组零件采用特殊优质钢材，保证机床强度高，经久耐磨。

摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均做了淬火处理，可使机床精度的稳定性得到\*保持，延长了使用寿命。

有完善的安全保护装置和外柱防护。

外观造型美观大方，总体布局匀称协调。

导轨面经热处理硬度高，钢性强，齿轮为磨齿经高频淬火调质噪音低经久耐用。

部件严格筛选，无砂眼，无形变，精密加工，保证机器稳定性及精度。

电控部分采用纯铜电机及国家3c认证产品，安全稳定寿命。

锁紧使用加长扳手，锁紧更省劲。摇臂升降装有顶车装置，防止升降摇臂造成撞击升降箱货丝杠脱落。

主轴正反转，停车(制动)，变速、空档等动作，用一个手柄控制，操纵轻便。

在结构设计方面和在制造过程中，还采取了一系列有效措施，使得机床的精度持久性和整机的使用寿命。

### Z3040x13 (12级变速) 液压摇臂钻床/液压变速/液压锁紧参数说明

主要规格与参数		单位
zui大钻孔直径		mm
主轴中心线至立柱母线距离	zui大	1300
大		
主轴中心线至立柱母线距离	zui小	450
小		
主轴端面至底座工作面距离	zui大	1100
主轴端面至底座工作面距离	zui小	240
摇臂回转角度		degree
主轴圆锥孔(莫氏)		morse
主轴转速范围		r/min
主轴转速级数		steps
主轴进给量范围		mm/r
主轴进给量级数		
主轴行程		250
刻度盘每转钻孔深度		102
主轴允许zui大扭转力矩		N · m
外柱直径		280
主电机功率		kw
机床重量(约)		kg
外形尺寸		2000x790x2300