

防腐蚀矿用流量计 衡水市电磁流量计LZD127/100

产品名称	防腐蚀矿用流量计 衡水市电磁流量计LZD127/100
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

衡水市电磁流量计LZD127/100接头的无损检测及防腐处理

衡水市电磁流量计LZD127/100接头的无损检测及防腐处理

防腐蚀矿用流量计检测标准及合格等级所有法兰接口的角焊缝均应进行电磁探伤的无损检测，检查率为1。质量应符合JB4730-2005的二级要求。如果发现管道法兰焊缝有超标缺陷，应及时处理，*终**将通过复验。任何焊缝只能修复一次。(2)内防腐法兰焊缝和外法兰的钢管管件内外防腐处理与钢管管体相同，法兰焊缝外防腐涂改性氯磺化聚乙烯防腐涂层；法兰防腐涂层为饮用水级无毒环氧涂层。内部多面采用双底双面涂层。

防腐蚀矿用流量计4.6传感器膨胀节上下游法兰焊缝探伤合格后，应进入传感器膨胀节的整个紧固定位过程。

防腐蚀矿用流量计调整并松开膨胀节，在上游法兰和传感器之间安装接地环和垫片，插入螺栓并拧紧。在下游法兰和膨胀节之间安装垫片，插入螺栓并拧紧。

拧紧所有法兰螺栓，对称安装定位传感器和伸缩接头。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

6防腐蚀矿用流量计系统水压试验传感器和膨胀节整体安装后，水压试验应随输水管道一起进行。测试压力是工作压力的1.5倍。水压试验合格后，即可投入运行[6]。

5防腐蚀矿用流量计系统调试和调试根据仪表参数、工艺参数和运行控制方式，设置智能变送器的主菜单和子程序功能及数据配置；当管道充满过程流体(水)时，测试传感器电缆和电极的阻抗和***边缘性能；GS8A模拟器对智能变送器的模拟试验。

7防腐蚀矿用流量计系统检查和投入运行6.1检查传感器 准备测量管道是否充满过程流体(水)且静止。打开外壳(箱)前必须切断电源。检验所需的测量仪器和工具包括欧姆表或交流电压/电阻电桥。检查前，必须拔出插头(信号和激励)。注意不要拆除信号转换器接线盒内部的连接(u形夹和端子10之间的黄绿色电线)。

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，防腐蚀矿用流量计