

150电动台式洛氏硬度计

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 150电动台式洛氏硬度计 |
| 公司名称 | 上海市松江区九亭镇大瑞焊接器材经营部 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 产品类型:洛氏硬度计 型号:150 测量范围:20-88 |
| 公司地址 | 中国 上海市松江区 九干路241号 |
| 联系电话 | 86 021 57636494 13818567752 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|-----|------------|
| 产品类型 | 洛氏硬度计 | 型号 | 150 |
| 测量范围 | 20-88 | 试验力 | 1471 (N) |
| 允许最大高度 | 170 (mm) | 重量 | 80 (kg) |

150型电动洛氏硬度计外观新颖、美观，具有良好的可靠性和直观性。采用自动加卸试验力方法，保荷时间稳定，消除了人为操作误差，示值精度高。该硬度计适用于硬质合金、碳化物、表面淬火钢、硬化薄板、淬火钢、调质钢、冷硬铸铁、铸铁、铝、钢、镁等合金钢。

主要技术参数

初试验力(n)：98

总试验力(n)：588,980,1471

总试验力保持时间(s)：2-60

硬度示值读数方式：表式

试件允许最大高度(mm)：170

压头中心到机身距离(mm)：140

硬度计外形尺寸(mm)：520 × 240 × 700

电源电压：ac220v/50hz

仪器重量(kg)：80

硬度测试范围

(20-88)hra

(20-100)hrb

(20-70)hrc