

鞋带摩擦试验机/耐磨试验机

产品名称	鞋带摩擦试验机/耐磨试验机
公司名称	苏州吴中经济开发区中源电子仪器经营部
价格	6500.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:美方机电 型号:MF-8805
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区石湖东路159号12栋302室
联系电话	86 0512 65681381 13912789113

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	美方机电
型号	MF-8805	测量范围	鞋带的耐磨程度
摩擦频率	60+-6	测量行程	120 (mm)
机台尺寸	660 × 580 × 420 (mm)		

鞋带摩擦测试仪

鞋带耐磨试验机检验鞋带的耐磨程度。

鞋带耐磨试验机在试验鞋带的耐磨程度，鞋带装置方式是：取两条鞋带，中段相勾，形成右一条，左一条，以鞋带耐磨试验机右夹具（动夹）夹持右带两端，夹后两端自然相距25mm,用样规协助，使右带以5 2.2° 勾着左带，勾点与夹点相距120mm，再以左夹具（定夹）夹持左带一端，另一端放于滑轮沟槽内，下方并悬吊砝码，夹点与轮槽自然相距35 + 5mm，试验时动夹以定速左右直线往复运动，使两条鞋带中段，相互摩擦，试验至规定的磨擦次数或鞋带断裂时记录其磨擦次数。

技术参数：

夹具：4~6组

计数器：六位lcd数显。

速度：60 ± 6cpm。

施加负荷：250 ± 3g。

马达：dc无刷马达120w

体积：约66 × 58 × 42cm。

电源：ac 220v。

标准：din 4843、qb/t 2226、satra tm 154