

Fann 35SA六速旋转粘度计加热套fann API滤纸原装进口

产品名称	Fann 35SA六速旋转粘度计加热套fann API滤纸原装进口
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:Fann 型号:35S 产地:美国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

35型粘度计 众所周知的的行业标准钻井液粘度的测量 范生产的一系列真实的同轴圆筒旋转粘度计Couette。35型粘度计是zui有名的和zui常用的FANN粘度计。测试液装在环形空间或剪切间隙之间的缸。外筒的旋转是通过在已知速度的精密齿轮传动。由流体粘性阻力产生产生的内筒或鲍勃扭矩。这样的扭矩传送到精密弹簧在变形测量和相关的试验条件和仪器常数。该系统允许条件zui重要的流程工业加工过程中遇到的真实模拟。直接指示粘度计结合精度设计的简单性，并建议进行评估，宾厄姆塑料材料。35型粘度计配备安装R1转子套，厂B1鲍勃，F1的扭力弹簧，和一个不锈钢样品杯测试根据美国石油学会标准RP 13b。-转子鲍勃组合和/或扭转弹簧可以取代延长扭矩测量范围或增加扭矩测量的灵敏度。剪切应力是从刻度直接读出。塑性粘度和流体的屈服点可以容易地确定通过两个简单的减法从观测到的数据时，使用仪器与r1-b1组合和标准的F1扭力弹簧。范围广泛的配件可供35型粘度计。订购信息和规格

FANN六速旋转粘度计

零件号	号模型	#速度	电压
207198	35A	6	115伏特，60赫兹
207199	35sa	6	115伏特，50赫兹
207200	35A / SR-12	12	115伏特，60赫兹
207201	35sa / SR-12	12	115伏特，50赫兹
101671767	35sa / SR-12案例和变压器	12	115伏特，50赫兹
101671768	35A案例	6	115伏特，60赫兹
101671770	结合案例和变压器35sa	6	115伏特，50赫兹
101671771	35sa / SR-12案例	12	115伏特，50赫兹

六速粘度计有速度600, 300, 200, 100, 6, 和3转 十二速粘度计有600, 300, 200, 180, 100, 90, 60, 30, 6, 3, 1.8和0.9转的速度,