

S,SZ,SH中开式离心泵(SZ-2)

产品名称	S,SZ,SH中开式离心泵(SZ-2)
公司名称	武汉威龙特泵业有限责任公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:威龙特泵 型号:SZ-2 材质:不锈钢
公司地址	武汉市江汉区航空路218号附63号
联系电话	13277098772 15366257836

产品详情

品牌	威龙特泵	型号	SZ-2
材质	不锈钢	性能	变频
用途	其他	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	50 ~ 4000 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	8 ~ 150 (m)	汽蚀余量	c (m)
轴功率	11 (kW)	吸入口径	c (mm)
排出口径	c (mm)		

一、s,sz,sh中开式离心泵产品概述s型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方，检修时，只要将泵盖揭开，即可将全部零件拆下进行维修。s型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合jb/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。

二、s,sz,sh中开式离心泵产品特点1、密封系统：可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环；2、流量大、效率高：双吸叶轮，具有流量大、效率高等特点；3、可更换的轴套：轴套作为易损件，起到保护轴，提高泵的使用寿命；4、密封环：密封环作为易损件，起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。

三、s,sz,sh中开式离心泵产品用途

主要适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。

四、s,sh中开式离心泵工作条件流量范围：50 ~ 4000 m³

/h扬程范围h：8 ~ 150m介质温度：- 20 ~ +80 环境温度：+40

本系列水环真空泵为单级单作用水环式真空泵，它利用泵体和叶轮不同心安装的结构，在叶轮旋转时，形成偏心的水环。充满在叶片之间的水，随着叶轮的旋转，在叶片之间不断地作周期性的往复运动，改变叶片中间容积，在固定的吸气口和排气口配合下，完成吸气、压缩和排气全过程。

材	材料	代号
料		
零		
件		
名		
称		
泵体	灰口铸铁	ht200
前、后盖	灰口铸铁	ht200
叶轮	灰口铸铁	ht200
轴	优质碳素钢	45 #
轴套	灰口铸铁	ht200

sz系列真空泵也可采用特殊材料制造，请直接与技术处联系。