

双金属式疏水阀 福州疏水阀 闽工阀门值得信赖

产品名称	双金属式疏水阀 福州疏水阀 闽工阀门值得信赖
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

BTM7热静力疏水阀简介

斯派莎克BTM7系可维修型热静力蒸汽疏水阀，双金属式疏水阀，设计用于排除洁净蒸汽系统的冷凝水。可用于消毒器，制程容器和CIP/ SIP系统等，阀体由316L不锈钢制成，内表面光洁度高，一般抛光到1.6~3.2Ra，自排放设计，在接近饱和温度下疏水，浮球式疏水阀，疏水阀单独包装，配有保护盖，并密封在塑胶袋里。

选项

固定排放口，用于故障时开启。

各种形式的连接方式。

标准

本产品符合ASME BPE。

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC。

所有与介质接触的部件材质均符合FDA/3-A认证。

密封圈符合FDA CFR 21， paragraph 177， section 2600， USP Class VI。

证书

本产品可提供材质证书EN 10204 3.1。

注：如需证书请在订购时说明。

口径和管道连接

1/2", 3/4", 1" 福州疏水阀, 1/2", 3/4", 1" 螺纹连接BSP或NPT。

1/2", 3/4", 1" OD X 16 swg (0.065") 对焊端头。

1/2", FT14-4.5疏水阀, 1/2", 1" 卫生卡箍式接头。

DIN 11850 (Series 1) 对焊端头

12 mm O/D x 1.0mm (DN10-D) 对焊。

18 mm O/D x 1.0 mm (DN15-D) 对焊。

ISO 1127 (Series 1) 对焊端头

13.5 mm O/D x 1.6 mm (DN8-I) 对焊。

17.2 mm O/D x 1.6 mm (DN10-I) 对焊。

21.3 mm O/D x 1.6 mm (DN15-I) 对焊。

注：可根据需要提供其它连接方式。请咨询15280888033。

订货须知

斯派莎克FT14-10疏水阀使用和利用蒸汽的设备上只需要蒸汽。在这种设备内肯定要产生凝结水，凝结水则成为有害的流体，同时还混入了空气和其他不可凝气体，成为引起设备产生故障和降低。

订货须知：

客户在采购之前请提供以下产品属性：

- 1.产品型号、连接形式、公称通径、压力范围、材质要求。
- 2.如阀门为进口阀门，请告知阀门品牌及阀门型号。
- 3.产品标准及其它说明。

如客户有其它要求，请客户必须在签订合同之前说明。

如客户需要帮助选型时，好可以提供产品需求，或者现场照片。

25P减压阀的作业原理

斯派莎克25P减压阀它是指用在蒸汽体系管道中，经过调理，将蒸汽管道的进口压力减至某一需要的出口压力，并依托蒸汽介质自身的能量，使出口压力主动保持稳定的阀门，主阀出口压力不因进口压力改动而改动，并不因主阀出口流量的改动而改动其出口压力。适用于工业给水、消防供水及日子用水管网体系。

斯派莎克25P减压阀作业原理：发动先导阀绷簧处于自由状况时，主阀和导阀处于封闭状况。导阀有绷簧力效果翻开，蒸汽经由导阀进入主隔阂室，一部分蒸汽则经由操控孔流出，当导阀流入的蒸汽大于由操控孔流出的蒸汽，主隔阂阀中的操控压力增大，翻开主阀。跟着蒸汽流过主阀，下流压力的增量经由感应管反馈，效果在导阀隔阂下，平衡隔阂上部的绷簧压力，使导阀组成封闭节省，维持主隔阂中的压力，操控主阀开度运送适当的蒸汽。调理导阀隔阂上的绷簧即可改动下流压力。

双金属式疏水阀-福州疏水阀-闽工阀门值得信赖由泉州市闽工阀门有限公司提供。“蒸汽疏水阀，止回阀，截止阀”选择泉州市闽工阀门有限公司，公司位于：泉州市南安市英都镇云林村新林82号，多年来，闽工阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。闽工阀门期待成为您的长期合作伙伴！