

# 创宁蓄电池NP-XA12120CH铅酸蓄电池报价

产品名称	创宁蓄电池NP-XA12120CH铅酸蓄电池报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/只
规格参数	品牌:创宁蓄电池 型号:NP-XA12120CH 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

创宁蓄电池NP-XA12120CH铅酸蓄电池报价 创宁蓄电池NP-XA12120CH铅酸蓄电池报价

创宁蓄电池使用： 避免将电池与金属容器直接，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或。 使用的充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、或破裂。 不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。 将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。 将电池远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。 不要将电池热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、或破裂。 应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、或电池损害，某些情况下还会伤人。

定期充电放电：UPS电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过UPS额定负载的60%.在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2-3个月应完全放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上。利用通讯功能：目前，绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件，通过串/并口连接UPS，运行该程序，就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询，可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息；通过参数设置，可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作，大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。

创宁蓄电池NP-XA12120CH铅酸蓄电池报价