

滁州耐压绝缘橡胶垫 绝缘胶皮地胶 绝缘胶皮耐压

产品名称	滁州耐压绝缘橡胶垫 绝缘胶皮地胶 绝缘胶皮耐压
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

滁州耐压绝缘橡胶垫 绝缘胶皮地胶 绝缘胶皮耐压

绝缘胶板常规使用配置 (1) 5kv绝缘胶皮 厚度: 3mm 比重: 5.8kg/m² 颜色: 红, 绿, 黑

(2) 10kv绝缘胶皮 厚度: 5mm 比重: 9.2kg/m² 颜色: 红, 绿, 黑

(3) 15kv绝缘胶皮 厚度: 5mm 比重: 9.2kg/m² 颜色: 红, 绿, 黑 (

4) 20kv绝缘胶皮 厚度: 6mm 比重: 11kg/m² 颜色: 红, 绿, 黑

(5) 25kv绝缘胶皮 厚度: 8mm 比重: 14.8kg/m² 颜色: 红, 绿, 黑 (

6) 30kv-35kv 绝缘胶皮 厚度: 10mm 12mm 比重: 18.4kg/m² 22 kg/m² 颜色: 红, 绿, 黑

坚信质量是一种标准, 质量是一种形象, 质量是一种特色, 质量是一种承诺, 质量是一种责任, 质量是
更是企业的生命。坚持以质量求生存,

以

国标: 配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!

