

挤塑板直销 湖北鑫阳节能保温材料 武昌挤塑板

产品名称	挤塑板直销 湖北鑫阳节能保温材料 武昌挤塑板
公司名称	湖北鑫阳节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区恒瑞上城6栋
联系电话	18827035076 18827035076

产品详情

挤塑聚苯板；挤塑聚苯板的全称是挤塑聚苯1乙烯泡沫板，简称挤塑板，挤塑板批发，又名XPS板，挤塑聚苯板。

1>广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温；2>用于低温储藏地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温。挤塑板是以聚苯1乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，武昌挤塑板，而后挤塑压出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板，其内部为独立的密闭式气泡结构，挤塑板直销，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化（长期使用几乎无老化）、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。

挤塑板广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，低温储藏地面、低温地板辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是建筑业物美价格便宜、品质俱佳的隔热、防潮材料。

特点；一、具有优异、持久的隔热保温性尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。挤塑板主要以聚苯1乙烯为原料制成，而聚苯1乙烯原本就是非常好的低导热原料，挤塑板厂家，再辅以挤塑押出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028W/m·k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、珍珠岩等。

挤塑板标准；绝热用挤塑聚苯1乙烯泡沫塑料XPS国家的标准GB/T10801.2-2002热工性能 密度32.00Kg/m³ 导热系数0.028W/(m.K) 蓄热系数0.40W/(m².K) 修正系数 民用建筑热工设计规范 GB 50176-2006 附录B 热工计算参数 挤塑聚苯1乙烯泡沫塑料 干密度350Kg/m³导热系数0.030W/(m.K)（带皮）0.032W/(m.K)（不带皮）蓄热系数0.34W/(m².K)

挤塑板直销-湖北鑫阳节能保温材料-武昌挤塑板由湖北鑫阳节能保温材料有限公司提供。湖北鑫阳节能

保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。鑫阳带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！