

马鞍山绝缘橡胶垫厚度 配电室绝缘胶皮 绝缘胶板报告

产品名称	马鞍山绝缘橡胶垫厚度 配电室绝缘胶皮 绝缘胶板报告
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

马鞍山绝缘橡胶垫厚度 配电室绝缘胶皮 绝缘胶板报告

(1) 绝缘板外观：1.斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差。

2.气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个。

任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，

胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10。

4.不允许有裂痕。

绝缘板用途：应用于高压室、配电站、变电站、电力局、发电厂、实验室以及野外的带电作业等等。

(绝缘板厚度：在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。

千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,

压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的

各行各业，创新都是核心的素质和资本。我公司根据市场需求，不断拓展研发，形成了较为完整的绝缘橡胶板系统。

颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，根据使用需求选择。

表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

绝缘板分类：

1. 按照电压等级可分为：5KV绝缘垫，10KV绝缘板，15KV绝缘毯，20KV绝缘胶板，25KV绝缘垫，30KV绝缘胶板，35KV绝缘胶板；
2. 按照颜色可分为：(1)红色绝缘橡胶垫(2)黑色绝缘橡胶垫(3)绿色绝缘橡胶垫；3. 按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。