

钢边平板橡胶止水带400x10mm桥梁水利隧道通用

产品名称	钢边平板橡胶止水带400x10mm桥梁水利隧道通用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	47.00/米
规格参数	型号:CP型 标准:国标 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、钢边平板橡胶止水带搭接长度要求：

我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。钢边平板橡胶止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

2、钢边平板橡胶止水带应用部位：

钢边平板橡胶止水带铺设部位应准确，在其中间中空圆环图应与建筑变形缝的轴线重叠；钢边平板橡胶止水带先工程施工一侧混凝土时，其端模应支撑点坚固，坚决杜绝跑浆；钢边橡胶止水带的接口处应建在侧墙较高部位上，不可建在构造拐角处，连接头宜选用热压焊；钢边平板橡胶止水带在拐弯处宜选用斜角型零配件，应制成圆弧状，拐角半径应不低于300mm，且拐角半径应随止水带的总宽扩大而相对增加。

3、关于钢边平板橡胶止水带的优缺点：

钢边平板橡胶止水带装置便利，但其效果仅仅加长了施工缝处的水流通道。根本不具有后期处理的时机。关于底板钢边平板橡胶止水带的下部混凝土振捣困难很难确保钢边平板橡胶止水带与混凝土密贴、拱墙钢边平板橡胶止水带外侧只能靠混凝土活动更不具有振捣的可能性，更造成钢边平板橡胶止水带外侧混凝土的不密贴。这就现已违反了钢边平板橡胶止水带设置的初衷。一起关于钢边平板橡胶止水带对接接头更是难以确保，由于丁基双面胶带不可能和钢边平板橡胶止水带密贴，使得钢边平板橡胶止水带对接接头处也是一个缺点。而且，由于地道混凝土的每组施工长度一般不长，钢边平板橡胶止水带的对接接头就更多，更简单漏水。所以要结合嵌缝密封胶和遇水胀大止水条共同来处理地铁施工缝漏水问题。

希望大家在产品实际使用中可以发挥它的优点，尽量避开它的缺点，从而使它的寿命尽可能延长，另外大家还有问题的话，可以联系我们橡胶公司。

4、钢边平板橡胶止水带参考价格：

钢边平板橡胶止水带规格尺寸为：300×10、350×10、400×8、450×8、450×10等规格。钢边平板橡胶止水带产品的价格受规格、型号、宽度、厚度等多种因素影响，价格的跨度也比较大，用国标钢边橡胶止水带产品来说，价格在30元至100多元之间不等。正常来讲，用胶越多，工艺越复杂，其钢边平板橡胶止水带价格也就越高。规定尺寸的镀锌钢边和混凝土中的钢筋焊接在一起有粘附性，使钢边平板橡胶止水带能承受的拉力和扭力。从而本品在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到上下密封伸缩缝，不会产生漏水。起到止水的效果。