

丙烯酸公司 润奇化工 丙烯酸

产品名称	丙烯酸公司 润奇化工 丙烯酸
公司名称	江山市润奇化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州江山市特色工业园区兴工六路9号
联系电话	13587125511

产品详情

江山市润奇化工有限公司主要经营：酸，酸丁酯，酸甲酯，酸乙酯，酸异辛酯，酸甲酯，酸，酸羟乙酯，酸羟丙酯，酸甲酯，酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

国内酸及酯下游部分领域因环保检查可能存在降负可能，其中水泥混凝土行业以及涂料行业等或可受其影响，建筑行业发展期间会产生大量污染物的排放，如施工噪声、建筑粉尘、建筑垃圾、固体废弃物、室内污染空气等。涂料行业属于高污染行业，生产过程中产生的废水、废气和粉尘等对环境造成严重污染。在一些涂料行业密集度高、经济发达地区，涂料行业对空气、土地等环境污染现象尤为严重。国内酸丁酯下游领域中，涂料行业占其下游占比的33%左右，涂料行业若是受其环保检查开工率有所大幅变动的話，作为原料的国内酸丁酯等产品也势必受其联动影响。

江山市润奇化工有限公司主要经营：酸，酸丁酯，酸甲酯，酸乙酯，酸异辛酯，酸甲酯，酸，酸羟乙酯，酸羟丙酯，酸甲酯，酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

酸防水涂料施工要点：

1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平及裂缝处须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；

2、涂覆要领：

(1) 用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法，按照打底层 下涂层 无纺布 中涂层 上涂层的次序逐层完成；

(2) 若涂料（尤其是打底料）涂覆时应随时搅拌均匀；

(3) 涂覆要尽量均匀，不能局部沉积；

(4) 各层之间的时间间隔以层涂膜干固不粘手为准；

(5) 对于第三种工法，其下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工；

(6) 每层涂覆必须按规定用量取料，切不可过厚或过薄。

江山市润奇化工有限公司主要经营：酸，酸丁酯，酸甲酯，酸乙酯，酸异辛酯，酸甲酯，酸，酸羟乙酯，酸羟丙酯，酸甲酯，酸丁酯等产品。

润奇化工与您分享

由于我国使用的各种防水材料，绝大多数均形成黑色防水层，在夏季吸收大量的太阳辐射热，这对于屋面（尤其是轻型混凝土薄屋盖）的隔热效果、屋面板的耐久性和防水层的耐老化性都不利。为改善黑色防水层屋面的隔热功能，80年代初，由丹东市化工研究所和中国建研院物理所等单位，对酸酯--青--苯乙希共聚树脂乳液（AAS树脂）隔热防水涂料进行了研制，共完成工程试点面积达3万余平方米，效果良好。目前国内，已与水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料和水乳型再生胶沥青防水涂料等配合使用，使防水层具有浅色外观。