

嘉兴1.2m宽绝缘胶垫 1.2m宽黑色绝缘胶垫 1.2m宽红色绝缘胶垫

产品名称	嘉兴1.2m宽绝缘胶垫 1.2m宽黑色绝缘胶垫 1.2m宽红色绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

嘉兴1.2m宽绝缘胶垫 1.2m宽黑色绝缘胶垫 1.2m宽红色绝缘胶垫

我们的宗旨是顾客就是上帝，我厂生产的绝缘胶垫一定是可以让您放心使用的绝缘胶垫。

为了回馈我们的新老客户，现在我们生产的配电房绿色优质绝缘胶垫低价出售，保证价低质优，请速来选购。

绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

绝缘胶板的分类：（1）、按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板

（2）、按电压等级分为：5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV（3）、按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm

（4）、按名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压 1kv ， 3kv ， 5kv ， 10kv ， 20kv ， 30kv ， 35kv ， 40kv ， 可达100kv

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

标准的生产流程，保证绝缘橡胶板在生产过程中不会出现有害的不规则性，表面更平整光滑，厚度更均匀。

绝缘性能更突出，采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造，为您的安全保驾护航。

我们的绝缘胶板都是采用天然橡胶制作的，无刺激性气味产生。