

上饶医院手术室 江苏姑苏净化科技 医院手术室工程

产品名称	上饶医院手术室 江苏姑苏净化科技 医院手术室工程
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

产品详情

手术室房间

一个完整的手术室包括以下几部分：

卫生通过用房：包括换鞋处、更衣室、淋浴间、风淋室等；

手术用房：包括普通手术间、无菌手术间、层流净化手术间等；

手术辅助用房：包括洗手间、麻醉间、复苏间、清创间、石膏间等；

消毒供应用房：包括消毒间、供应间、器械间、敷料间等；

实验诊断用房：包括X线、内窥镜、病理、超声等检查室；

教学用房：包括手术观察台、闭路电视示教室等；

(1) 进入手术室必须更换洗手衣裤、鞋帽。

(2) 严格控制入室人数。

(3) 尽量减少层流手术室的开门次数与时间（更不可将门打开不关），上饶医院手术室，维持“相对密闭状态”，以防外来污染的进入。

(4) 手术前用酒精擦拭室内物品、医疗仪器、设备等。

- (5) 术后及时、清洁室内所有物品、墙壁及地面。
- (6) 妇女不可用粉、头发喷雾剂和指甲油之类的化妆品，以减少污染来源。
- (7) 工作服应选用不易产生静电、不易脱落纤维的涤纶和尼龙织物。
- (8) 定期检测层流系统功能状态，测试层流手术室环境空气洁净度指标和细菌培养等。

总之，使用层流手术室，强化无菌观念和正规化管理仍然是医疗安全根本保证与要求，仍然是手术室工作之根本、之重点，只有当两者紧密结合起来才是趋于的。

净化工程无菌室应该如何使用与管理？

- (1) 无菌室应保持清洁整齐，室内仅存放必须的检验用具如酒精灯、酒精棉、火柴、镊子、接种针、接种环、玻璃铅笔等。不要放与检测无关的物品
- (2) 室内检验用具及凳桌等保持固定位置，不随便移动。
- (3) 每2—3周用2%石炭酸水溶液擦拭工作台、门、窗、桌、椅及地面，然后用3%石炭酸水溶液喷雾消毒空气，医院手术室工程厂，后紫外灯杀菌半小时
- (4) 定期检查室内空气无菌状况，细菌数应控制在10个以下，发现不符合要求时，应立即消毒灭菌。/ 无菌室无菌程度的测定方法：取普通肉汤琼脂平板、改良马丁培养基平板各3个（平板直径均9厘米），置无菌室各工作位置上，开盖曝露半小时，医院手术室工程公司，然后倒置进行培养，测细菌总数应置37℃温箱培养48小时；测霉菌数则应置27℃温箱培养5天。细菌、霉菌总数均不得超过10个为。
- (5) 净化工程无菌室杀菌前，应将所有物品置于操作之部位（待检物例外），医院手术室工程，然后打开紫外灯杀菌30分钟，时间一到，关闭紫外灯待用
- (6) 进入无菌室前，必须于缓冲间更换消毒过的工作服、工作帽及工作鞋。
- (7) 操作应严格按照无菌操作规定进行，操作中少说话，不喧哗，以保持环境的无菌状态。

上饶医院手术室-江苏姑苏净化科技-医院手术室工程由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司位于吴江区金家坝金贤路262号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前姑苏净化在机械加工中享有良好的声誉。姑苏净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。姑苏净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。