

# 工程防雨布 防雨布 捷帆篷布

产品名称	工程防雨布 防雨布 捷帆篷布
公司名称	苏州市捷帆篷布制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥镇陈其工业区宏利达电子北门二楼
联系电话	18362732290

## 产品详情

### 篷布

- 1、篷布只适用于敞车。一辆车苫盖一张篷布。
- 2、篷布苫盖平坦，遮阳防雨布，无货物外露。顶部起脊，两端包角密贴，两侧线条流畅。各部位尺寸不超限。
- 3、绳索拴结、捆绑位置正确，绳结牢固，无松弛脱落，捆绑在丁字铁上的绳索呈蝶翅形结，绳头余尾长度100~300mm。
- 4、车辆两侧篷布下垂高度一致，车号外露。
- 5、货车手制动闸一端篷布下垂遮盖端板部分长度 500mm。货车手制动闸盘外露，防雨布厂家，不影响手制动闸盘及提钩杆使用。

在使用篷布的过程中，我们应该如何使用才能让其寿命更长呢？敢问谁不想让自己的篷布寿命更长一些呢？要想让篷布寿命更长我们就要来学习一下在使用过程中需要注意的方法技巧，是我们的篷布用的时间更加长远，我们赶快一起来学一学吧：

- 1、篷布正面（腰绳向外）纵向苫盖，防雨布，腰绳在站台一侧。
- 2、角绳的捆绑：将篷布每端各2根角绳分别拉紧，使篷布角向外侧展开成三角状。布角两面压平后折向

货车端墙，在车辆两端严密包角，工程防雨布，穿过压绳、手提勾或手闸杆内侧，呈X型拉紧，分别捆绑在车辆两端的丁字铁上。

3、压绳的捆绑：篷布每端的压绳，应压住篷布包角拉紧，使篷布紧贴在车辆端墙上，分别捆绑在车辆侧部的丁字铁上。

4、端绳的捆绑：篷布每端的2根端绳，应拉紧收口，穿过手提勾或手闸杆，分别垂直捆绑在车辆端部的两个丁字铁上。

5、腰、边绳的捆绑：车辆中间有丁字铁的，篷布中间的腰、边绳分别捆绑在车辆中间的丁字铁上；车辆中间无丁字铁的，篷布中间的腰、边绳分别捆绑在靠近车辆中间的丁字铁上。其他腰、边绳，从车辆两端开始，朝向车辆中部，顺序捆绑在相应丁字铁上。

篷布的主要功能就是：防潮湿、防蚊虫保温、抗红外线、阻燃等。该篷布但在立柱形状的设计上，采用的是国际上的流行形式。此产品具有稳定性高、剪切分流风力强、不存雨水的特点。并可依客户的具体要求，设置快速充排气阀、安全阀、仪表接口等。一般配置为修理材料、脚踏泵、电动泵、充气短管或者充气三通管。主要功能：防雨、防潮、防寒、保暖、挡风、遮阳、防潮湿、防蚊虫。

这种篷布产品的应用领域主要是：野外施工作业、露营训练、临时会所、体育娱乐场所及部队指挥所、野战医院。

不同种类的篷布应用的领域不同，大家要根据需要选择，避免因挑选不当造成一些麻烦。

工程防雨布-防雨布-捷帆篷布(查看)由苏州市捷帆篷布制品厂提供。苏州市捷帆篷布制品厂是从事“苏州防水布厂,苏州防雨布厂,防水雨布”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严先生。