

宁波1.5m宽红色绝缘胶垫 1.5m宽黑色绝缘胶垫 1.5m宽绿色绝缘胶垫

产品名称	宁波1.5m宽红色绝缘胶垫 1.5m宽黑色绝缘胶垫 1.5m宽绿色绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

宁波1.5m宽红色绝缘胶垫 1.5m宽黑色绝缘胶垫 1.5m宽绿色绝缘胶垫

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

- 1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差
- 2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm
- 3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6
- 4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10
- 5) 没有裂纹
- 2.硬度（邵尔A）：55-70
- 3.拉伸强度及扯断伸长率：
 - 1) 拉伸强度（Mpa） 5.0
 - 2) 扯断伸长率 250%
- 4.定伸（150%）变形 25%
- 5.热空气老化（70 *72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

按照厚度可分为：（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

绝缘胶垫使用范围及存储方式：应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘橡胶板产品性能:

绝缘橡胶板较高弹性，在介电环境中工作，绝缘电压定制。

绝缘橡胶板产品特点:

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

创新是一个企业发展的不竭动力，也可以提高企业的竞争力。