

海口市钢边橡胶止水带

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 海口市钢边橡胶止水带 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 45.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

由于是超长结构，设计的时候提出两种施工后浇带的方案，一个是《混凝土结构设计规范》要求（30-40米设置一道），另一个是《混凝土外加剂应用技术规范》要求（60米左右设置一道），施工的时候会采用后者的，从地库全部施工完已经将近3到4个月了，后浇带浇筑封闭也会超过2个月以上。

实地观察外墙，底板和顶板所看到的表面细裂缝轻于以往的同类的工程，混凝土收缩中埋式止水带就会出现断裂。受到环境温差的影响，混凝土会出现自由收缩，会出现变形量。由于整体的伸缩同时各种约束的存在理论上必将会出现比较多的表面的裂缝的。

伸缩缝两端的附壁柱子之间的间距没有大的变化的，事实上，地库的底板、外墙和顶板并非各自的自由体，通过计算无法给出比较明确的结果的，因此通过分析认定，环境温差的影响是伸缩缝中埋式止水带出现断裂主要的原因

为了在橡胶止水带厂家采购到更好的橡胶止水带，采购员们不得不精挑细选，比较郭德纲的橡胶止水带厂家的橡胶止水带质量、价格、距离远近等等，那么在采购橡胶止水带的时候的选购和储存办法有哪些呢？

在指标方面，橡胶止水带的厚度大于8毫米，宽度是400毫米，拉伸强度要大于10兆帕的，最大的拉伸率不能小于百分之三百的。橡胶止水带屋里性能的测定，要从经规格尺寸检验合格的制品上裁取试验所需要的足够的长度试样，而且要按照GB/T9865.1的规定制备试样的，在标准状态下静置24小时之后按照试验规范要求进行检验。

橡胶止水带在贮存和运输的过程中，不能将包装破坏的，而且要放到通风和干燥的地方的，而避免阳光直射的，不能喝酸碱等有机溶剂进行接触，而和热源要隔离的，应该保存在室内的，不能重压的。

在采购橡胶止水带的时候要挑选大的橡胶止水带厂家，如果是比较大型的工程项目，可以采用招标的方式，这样各个橡胶止水带厂家的生产经营状况自然一目了然。橡胶止水带厂家生产的橡胶止水带在出厂的时候要出具有检验报告和产品质量合格证书。

想要知道橡胶止水带的价格首先就要选定一款橡胶止水带才行，选购方法：要查看橡胶止水带的表面是否平整，是否有裂纹的现象，优质的橡胶止水带的表面都表现为平整、光滑、不存在裂纹。有些劣质的橡胶止水带由于生产工艺的不成熟，产品表面不平整，如果橡胶止水带的表面存在裂纹，这样的橡胶止水带，在使用过程中是很容易出现断裂的现象。

还有查看橡胶止水带的规格是否合格，橡胶止水带的规格稍微有一些偏差，那么在使用过程中就有可能致使建筑变形缝出现渗漏的现象，所以用户在选择该产品时，可以使用米尺对橡胶止水带的规格进行测量，看橡胶止水带的规格是否达标。

橡胶止水带选定了之后，提供具体的规格、型号、需求数量，向橡胶止水带厂家进行询问，我们才能准确的知道某款橡胶止水带的价格。总之，在这里要提醒大家：一分钱一分货，购买橡胶止水带不要贪图便宜，一定要购买正规的橡胶止水带。

近几年，随着交通量的日益增长，伸缩缝止水带又大多暴露在大自然中，受到各种自然环境的影响，经常会发生各种不同程度的损坏。伸缩缝止水带的损坏，影响了桥梁的正常使用，因此不得不对伸缩缝止水带进行更换。那么伸缩缝止水带更换常用施工工艺大家了解吗？

首先拆除已失效旧的止水带材料。沿原伸缩缝开凿宽是40 cm、深20 cm的浅槽并用高压水也要时不时地清洗干净。在槽底部铺垫1 cm厚聚合物水泥砂浆用抹刀压实还要抹平，作为找平层。待垫层砂浆具有一定强度后打孔还要安装 10 X100的膨胀螺栓，间距20 cm左右，确保槽面干燥。

在安装伸缩缝止水带部位涂刷专用的粘合剂，然后将已加工好的止水带也是用4 mm厚的钢压条固定在伸缩缝上，使其与底板紧密结合不漏水。伸缩缝止水带装好后分2次向槽内回填聚合物水泥砂浆，回填砂浆前槽壁涂刷界面剂以保证砂浆与老混凝土面粘接牢固，回填的砂浆用振捣器振捣密实，在其中部开一宽度1 cm深到止水带表面的变形缝，缝内嵌GB止水条用抹刀将砂浆表面抹平，砂浆凝固后在其表面涂抹1层PCS涂层以确保防渗效果